



Grad Rab

43.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04 - Uredba), Programa za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/00) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine, donijelo je

IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 50/06) mijenja se i glasi:

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. komunalni doprinos	5.000.000,00
2. naknada za priključke	360.000,00
3. ostali proračunski prihodi	558.700,00
UKUPNO:	5.918.700,00

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE	2.693.000,00
Izvor: komunalni doprinos	2.693.000,00
1. Uređenje javne površine Palit (Škver)	50.000,00
2. Uređenje šetnice Sv. Eufemije-Guščići	580.000,00
3. Uređenje i opremanje gradskog sata	20.000,00
4. Uređenje šetnice ispod Grada (kom. infr. I faza)	100.000,00
5. Projekt izgradnje i uređenje okoliša Dječjeg vrtića	1.183.000,00
6. Radna zona Mišnjak (proj. dokument. i kom. Infr.)	760.000,00
B) NERAZVRSTANE CESTE	1.674.700,00
Izvor: komunalni doprinos	1.674.700,00
1. Projektna dokumentacija za sanaciju Donje ulice	200.000,00
2. Uređenje nogostupa Vatrogasni dom-Snuga	250.000,00
3. Uređenje ceste Imperial-Škver	50.000,00
4. Uređenje puta Sv. Ilija-Barčići	20.000,00
5. Otkup zemljišta za nogostup Mlin Snuga	100.000,00
6. Otkup zemljišta-ostalo	100.000,00
7. Asfaltiranje cesta u Supetarskoj Dragi	597.200,00
8. Asfaltiranje cesta u Mundanijama	137.500,00
9. Proširenje ceste u Kamporu	200.000,00
10. Sanacija zida Volga - Marijani	20.000,00

C) JAVNA RASVIJETA	532.300,00
Izvori: komunalni doprinos	532.300,00

1. Proširenje javne rasvjete	300.000,00
2. Oprema za novogodišnju rasvjetu	20.000,00
3. Prava korištenja priključaka	20.000,00
4. Postava ferala u Srednjoj ulici	192.300,00

D) OPSKRBA PITKOM VODOM	200.000,00
Izvori: Ostali proračunski prihodi	200.000,00

1. Izgradnja cjevovoda Mundanije - Suha punta	200.000,00
---	------------

E) ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	718.700,00
Izvori: ostali proračunski prihodi	358.700,00
naknada za priključke	360.000,00

1. Kanalizacijski sustav »Draga« Izrada glavnih projekata i izgradnja II faze	418.700,00
2. Kanalizacijski sustav »Rab« Izrada glavnog projekta	100.000,00
3. Izgradnja vodotoka i oborinskih kanala u Palitu	200.000,00

F) GROBLJA	100.000,00
Izvori: komunalni doprinos	100.000,00

1. Izrada projekata za izgradnju mrtvačnica	40.000,00
2. Zemljište za groblje	60.000,00

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-59

Rab, 13. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran ing., v.r.

44.

Na temelju odredbe članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) te članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Raba u 2007. godini,

opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja (komunalna naknada).

Program iz stavka 1. ovog članka obuhvaća:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

- Čišćenje slivnika,
- Čišćenje i održavanje oborinskih kanala

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- Čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina,
- Čišćenje plaža

III. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza,
- Uređenje javnih površina
- Nabava koševa za otpad na javno-prometnim površinama,
- Održavanje javnog WC

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa
- Radovi na betonskom kolniku
- Radovi na neuređenom kolniku
- Vertikalna i horizontalna signalizacija
- Održavanje bankina
- Košenje trave i orezivanje grmlja u zakonskom profilu ceste
- Održavanje potpornih i obložnih zidova
- Zimsko održavanje

V. JAVNA RASVJETA

- Utrošak električne energije,
- Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

- Košnja i čišćenje groblja 2 puta godišnje
- Po potrebi intenzivno čišćenje i pometanje te obilazak za vrijeme blagdana i vremenskih nepogoda
- Održavanje zidane i metalne građe
- Ručno čišćenje staza
- Nabavka komunalne opreme

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. određuje se kako slijedi:

I. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

UKUPNO: 103.736,00 kn

1. Čišćenje slivnika 53.736,12 kn
 - Redovito čišćenje slivnika u mjestu Rab i u PC Mali Palit (ukupno 54 komada) te park Komrčar, Boškopini i slivno područje do I Padove. (Program »Vrelo«)
 - Čišćenje se vrši ručno, te strojno pod velikim pritiskom
2. Čišćenje i održavanje vodotoka i oborinskih kanala (Program »Dundovo«) 50.000,00 kn
 - Redovno održavanje, košenje trave po pokosima i koritu i sječa raslinja
 - Strojno čišćenje korita od nanosa zemlje i mulja

- Ručno čišćenje korita vodotoka i oborinskih kanala od nanosa zemlje i drugog materijala te utvrđivanje pokosa.

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 1.492.976,67 kn

1. Redovno čišćenje ulica, staza, šetališta, trgova, fontana i ostalih javno-prometnih površina 1.058.168,67 kn

Čišćenje javno-prometnih površina obuhvaća ručno pometanje javnih površina, strojno i ručno pranje, pražnjenje košarica za otpad, odvoz otpada na odlagalište.

Javno-prometna površina koja se čisti obuhvaća ukupno cca 68.000 m², podijeljena je u 4 zone, od toga pojačano čišćenje zahtijeva područje I zone.

a) područje I. zone (cca 34.000 m² - Trg Sv. Kristofora, Trg Municipium Arba, Obala kralja Krešimira, Srednja ulica, Gornja ulica, Donja ulica, Ulica Ivana Rabljanina, Trg Slobode, Skaline Ambroza Testena, Ulica biskupa Draga, Ulica Stjepana Radića, Bobotine, Šetalište Markantuna Dominisa, Šetalište kapetana Ivana Dominisa, javne površine u PC Mali Palit)

- ručno pometanje dvaput dnevno svaki dan u razdoblju svibanj-rujan
- ručno pometanje svakodnevno - razdoblje siječanj-travanj i listopad-prosinac
- pranje Srednje ulice dvaput tjedno u razdoblju lipanj-rujan
- pranje Trga Sv. Kristofora i Trga Municipium Arba jednom tjedno u razdoblju lipanj-rujan
- pranje Gornje ulice jednom mjesečno u razdoblju lipanj-rujan,

647.345,09 kn

b) područje II. zone (cca 29.000 m² - Ulica Jurja Barakovića, Ulica Dinka Dokule, Ulica kneza Domagoja, Ulica Sv. Marina, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Trpimira, Ulica Jurja de Marisa, Ulica Matije Pončuna, Ulica kralja Tomislava, ceste u parku Komrčar, ceste u parku Boškopin, ceste u parku Dorka, gornja obala do Pumpurele)

- ručno pometanje svakodnevno tijekom cijele godine
- pranje javno prometnih površina u PC Mali Palit do Varoša jednom tjedno u periodu lipanj-rujan,

335.714,11 kn

c) područje III. zone (cca 4.800 m² - Šetalište fra Odorika Badurine, Šetalište od I. do III. Padove)

- ručno pometanje svakodnevno u razdoblju svibanj-rujan
- ručno pometanje jednom tjedno u razdoblju siječanj-travanj i listopad-prosinac

50.309,31 kn

d) čišćenje fontane na Trgu sv. Kristofora jednom tjedno u periodu svibanj-listopad

11.477,76 kn

e) uklanjanje žvakaćih guma sa svih kamenom popločenih ulica i trgova

8.540,00 kn

f) skidanje grafita, plakata i sl. u slučaju potrebe (procjena)

4.782,40 kn

Čišćenje plaža

434.808,00 kn

Čišćenje plaža podrazumijeva čišćenje morskog nanosa, čišćenje neposrednog okoliša plaža postavljanje i redovito pražnjenje vreća za otpad, odvoz otpada na odlagalište.

Plaže na području otoka Raba čistit će se u razdoblju od travnja do rujna redovito na sljedećim područjima:

- uvala Mag
- plaže od Vašibake do Kaštela
- sve plaže od Kaštela do I Padove, osim istezališta za čamce, marina, lučica i sl.
- kupalište ispod grada
- Frkanj
- otočić Sv. Juraj
- kupališna područja na Dolinu
- sve uvale od Matovice do Kamporske Drage
- kamporski Mel
- plaže u Gonaru
- plaže u Supetarskoj Dragi Gornjoj i Donjoj uključujući i otočiće

Od ožujka do kraja rujna čišćenje plaža obavlja i EKO BROAD s dva člana posade koji pokrivaju uvale i otočiće Mag, Dolin, Sv. Juraj, Laganj, od Frkanja do Kamporskog Mela.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 1.253.287,75 kn

3.1. Održavanje parkova, zelenih površina, zelenih otoka i vaza 899.265,66 kn

Program obuhvaća:

- hortikulturene radove (uređenje palmi i crnika, obrezivanje stabala, redovitu kosidbu trave, grabljanje lišća, rezanje suhih i nagnutih stabala, uređenje cvjetnih gredica, polijevanje ljetnog cvijeća i travnjaka, čišćenje fontane),
- nabavu i sadnju trajnica, nabavu i sadnju ljetnog cvijeća i nabavu umjetnog i prirodnog gnojiva, održavanje cvjetnih gredica i korita
- zalijevanje zelenih površina i cvijeća

3.2. Popravlak i nabavka komunalne opreme 290.079,94 kn

- popravlak i farbanje klupa
- nabavka komunalne opreme (klupe, koševi, kante) - uređenje novih površina i pojačano održavanje

3.3. Održavanje javnih WC 63.942,15 kn

Čišćenje i održavanje javnog WC-a u PC Mali Palit tokom cijele godine i javni WC u Parku Komrčar u periodu svibanj-listopad (izdaci za zaposlene, potrošni materijal, sredstva za čišćenje i sl.)

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: 300.000,00 kn

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta razumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnih propisa (državne i županijske). Mrežu nerazvrstanih cesta čine cesta, ulica, seoski i poljski putovi te površine za promet u mirovanju: parkirališta, pješačke zone i staze, pješački trgovi, javna stubišta i sl. Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na otoku iznosi 61 073 m.

(Program » Dundovo«)

- 4.1 Asfaltiranje i krpanje udarnih rupa 35.000,00 kn
- 4.2. Radovi na betonskom kolniku 19.000,00 kn
- 4.3. Radovi na neuređenom kolniku 18.000,00 kn
- 4.4. Prometna signalizacija (horizontalna,

- vertikalna,oprema) 140.000,00 kn
- 4.5. Održavanje bankina 20.000,00 kn
- 4.6. Košenje trave i orezivanje grana u zakonskom profilu ceste 45.000,00 kn
- 4.7. Održavanje potpornih i obložnih zidova 11.000,00 kn
- 4.8. Održavanje ceste u zimskim uvjetima 12.000,00 kn

V. JAVNA RASVJETA

UKUPNO: 940.000,00 kn

- 1. Utrošak električne energije 600.000,00 kn
- 2. Upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete 340.000,00 kn

Pod redovnim održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu te upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete (program »Dundovo«)

VI. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE GROBLJA

UKUPNO: 40.000,00 kn

U 2007. godini prema programu »Dundova« održavat će se samo spomenici i spomen obilježja.

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovih Izmjena i dopuna Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 4.130.000,00 kn

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

- komunalne naknade 3.500.000,00 kn
- ostalih proračunskih prihoda 630.000,00 kn

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-60

Rab, 13. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran ing., v.r.

45.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), a u svezi odredbe članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007.-2011. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/07) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/06), a po pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: 350-02/07-04/143, Ur. br: 531-06-07-2 od 28. rujna 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU

o donošenju Detaljnog plana uređenja 1 groblja G1 Banjol

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donosi se Detaljni plan uređenja 1 groblja G1 Banjol na području Grada Raba (u nastavku teksta: DPU).

Članak 2.

(1) DPU obuhvaća područje između prilaznog puta na jugu te okolnog pretežito poljoprivrednog zemljišta. DPU uključuje slijedeće k.č.: 932/4, 932/11, 932/6, 932/14, 932/13 i 932/12 sve k.o. Banjol. Ovako opisana granica ucrtana je na svim kartografskim dijelovima DPU-a.

(2) Površina obuhvata DPU-a iznosi cca 0,3 ha.

Članak 3.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Detaljni plan uređenja 1 groblja G1 Banjol« na području Grada Raba.

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela i to:

A/ Tekstualni dio DPU-a sadrži slijedeća poglavlja:
UVOD

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu DPU-a

2. PLAN UREĐENJA PROSTORA

- 2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta
- 2.2. Detaljna namjena površina
- 2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- 2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina
- 2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina
 - 2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje
 - 2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta
 - 2.3. Uređenje grobnih mjesta
 - 2.4. Uređenje mrtvačnice
3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom
4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina
5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ostalih ambijentalnih vrijednosti
6. Mjere provedbe plana
7. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

B/ Grafički dio sadrži kartografske priloge:

1. Detaljna namjena površina
List 1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:500
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
List 2a PROMET 1:500
List 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 1:500
3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina
List 3: PEJSAŽNO UREĐENJE 1:500
4. Uvjeti gradnje
List 4a UVJETI GRADNJE 1:500
List 4b RASTER I RAZMJESTA

UKOPNIH PARCELA polje 4 1:200
List 4c DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA 1:50

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 4.

Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području DPU-a dat je na listu broj 1 u mjerilu 1: 500 i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova područja obuhvata DPU-a.

Članak 5.

Na prostoru DPU-a planirane su slijedeće osnovne grupe namjena površina:

POSTOJEĆI GROBNI REDOVI
PLANIRANI GROBNI REDOVI
POSTOJEĆE GROBNE GRAĐEVINE (mrtvačnica)
KOSTURNICA
PROSTOR SPOMENIKA ILI SIMBOLA GROBLJA
PROMETNE POVRŠINE I PRISTUPNE STAZE
TRGOVI I ODMORIŠTA TE PROSTORI ZA SLAVINE, KOŠEVE I KONTEJNERE ZA OTPAD
JAVNE ZELENE POVRŠINE

Članak 6.

Ovim DPU-a posebno su se obradili prostori za uređenje novih grobnih polja (za ukop u zemlji i grobnice), novih prometnih površina unutar groblja, kao i uređenje zelenih površina unutar groblja.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 7.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata DPU-a prikazan je na listu broj 4a. Ovim prikazom parcelacije detaljno su utvrđene parcele za formiranje i uređenje novih grobnih redova i grobnih mjesta.

Članak 8.

Prostor groblja predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta.

Članak 9.

Korištenje zemljišta za ukapanje umrlih predviđeno je u prostoru definiranom grobnim poljima u novoplaniranom dijelu.

Članak 10.

DPU-a je predviđen pristup na građevnu česticu groblja s glavne grobne staze, koja je na zasebnoj građevnoj čestici.

Članak 11.

Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima grobnim stazama unutar čestice groblja.

Članak 12.

Kolni pristup groblju omogućen je sa prilazne ceste, a parkiralište za smještaj vozila posjetitelja nalazi se izvan obuhvata DPU-a. Unutar groblja dozvoljen je pristup

samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

Članak 13.

Bruto veličina jednog grobnog mjesta za zemljani grob iznosi 155 x 266 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 85 x 210 cm.

Članak 14.

Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu predviđeno je najviše do tri dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

Članak 15.

Neto dimenzija jednostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 165 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 205 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na tri police), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 16.

Neto dimenzija dvostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 245 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 285 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na šest police), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 17.

Grobni redovi sa grobnim mjestima za klasičan ukop i izgradnju grobnica postavljaju se tako da po dva grobna reda imaju pristup sa jedne grobne staze. Širina grobne staze iznosi 160 cm. Širina pristupne staze do zemljanih grobova iznosi 100 cm.

Članak 18.

Osim ovih čestica predviđenih za uređenje grobnih polja za ukop u zemljane grobove i grobnice, utvrđene su i čestice za uređenje glavnih grobnih staza, zelenih površina, proširenja odmorišta (za postavu klupa i grobnih slavina).

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

Članak 19.

Veličine grobnih polja proizašle su iz propisanih najvećih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne dužine grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Na planiranom grobnom polju treba urediti sljedeći broj grobnih mjesta:

15 dvostrukih grobnica i 8 jednostrukih grobnica u 2 grobna reda

39 zemljanih grobova u 10 grobnih redova

Članak 20.

Širina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogućiti neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika. Lijes pokojnika se po potrebi može provesti do grobnog mjesta ukopa i po grobnim stazama unutar grobnog polja. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza je

planiran takav da omogućiti pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci.

Članak 21.

Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) utvrđena je na 300 cm, grobnih staza unutar grobnog polja na 160 cm te pristupnih staza na 100 cm.

Članak 22.

Proširenja odmorišta vidljiva su na detaljnom listu br. 4a. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i košare za grobni otpad. Po mogućnosti trebalo bi postavljati dvije vrste košara: za biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad.

2.3. Uređenje grobnih mjesta

Članak 23.

Kod zemljanih grobova i grobnica dozvoljava se postava svih tipova nadgrobni ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

2.4. Uređenje mrtvačnice

Članak 24.

Zadržava se postojeća mrtvačnica. Dozvoljena je rekonstrukcija, sanacija, odnosno izgradnja zamjenske građevine unutar postojećih gabarita.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 25.

Za područje obuhvata DPU-a utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2a i 2b.

Članak 26.

Glavni kolni pristup groblju je sa jugoistočne strane postojećom prilaznom cestom od ceste Mišnjak-Rab-S. Draga.

Članak 27.

Pješački pristup na groblje moguć je sa jugoistoka, sa prilazne ceste i to na 3 mjesta. Najvažniji je svakako onaj najjužniji preko kojeg se pristupa na oproštajni trg ispred mrtvačnice.

Članak 28.

Glavne grobne staze potrebno je asfaltirati. Grobne staze, te grobni trgovi i odmorišta izveli bi se od betonskih kocki, a pristupne staze od šljunka.

Članak 29.

Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja te drenaže grobnica, sa upuštanjem u teren preko upojnog bunara uz sjevernu granicu obuhvata. Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž svih glavnih staza uz rub grobnih polja. Otvoreni rigoli postavljani su uz rub grobnih staza. Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na isti odvodni cjevovod.

Članak 30.

Priključak na električnu mrežu kao i postavljanje rasvjete groblja, predviđeno je samo za mrtvačnicu i oprostajni trg ispred, te glavnu grobnu stazu uz II granicu obuhvata.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 31.

Za područje obuhvata DPU-a zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja koji je dan na listu 3. Postojeće zelene površine zadržavaju se u izvornom obliku i namjeni uz obavezno održavanje.

Članak 32.

Na proširenju groblja planirana je zelena površina na sjeveroistočnom dijelu, opremljena klupama i slavinom.

Članak 33.

Od opreme površina groblja predviđeno je: klupe uz staze, posude za odlaganje otpadaka, oznake grobnih polja, plan groblja, ulazi, oglasne ploče.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 34.

Na području DPU-a nema registriranih zaštićenih prirodnih ni kulturno-povijesnih vrijednosti za koje bi se trebale provoditi mjere zaštite. Ambijentalne vrijednosti štite se uvjetima ovog DPU-a.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 35.

Područje obuhvata DPU-a u cijelosti se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora te se korištenje, uređenje i zaštita površina mora provoditi u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadržaja na području DPU-a potrebno je pridržavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga DPU-a kao i zakonom propisane daljnje izrade dokumentacije.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 36.

Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću. Uz rub građevnog područja predviđena je »zelena« barijera kao zaštita od vizualnog kontakta i kao mjera smanjenja buke.

Članak 37.

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrlo maloj mjeri (samo u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Budući da se radi o relativno malom groblju sa 13-15 ukopa godišnje, u odnosu na taj utjecaj nema potrebe poduzimati posebne mjere zaštite.

Članak 38.

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se samo prili-

kom ukopa (glazba) te korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Banjol korištenje mehanizacije je zanemarivo, a povremena buka ublažit će se sadnjom zelenih površina.

Članak 39.

Tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjeći, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoliš sveo na minimum, tijekom izvođenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana
- strogo paziti da se ne oštete postojeće grobne površine
- paziti da se ne oštete postojeća stabla
- Sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto
- Postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja.
- Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:
 - Kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća
 - Održavati postojeće grobne i pješačke staze
 - Redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine
 - Redovito odvoziti prikupljeni otpad
 - Izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenažu procjednih voda (za grobnice) s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,
 - Redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

Članak 40.

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara. U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će se posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 41.

DPU-a je izrađen u šest (6) tiskanih izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća te šest (6) primjeraka na CD-u (.dmg i .doc formatu).

Članak 42.

Tiskani izvornici i primjerci na CD-u DPU-a čuvaju se u arhivi Upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe Grada Raba, dok se jedan izvornik dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a dva primjerka Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava u Rabu.

Članak 43.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01
Ur. broj: 2169-01-2-07-55
Rab, 13. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran ing., v.r.

46.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), a u svezi odredbe članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007.-2011. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/07) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/06), a po pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa: 350-02/07-04/141, Ur. br: 531-06-07-2 od 28. rujna 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU**o donošenju Detaljnog plana uređenja 2 groblja G2 Mundanije****I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donosi se Detaljni plan uređenja 2 groblja G2 Mundanije na području Grada Raba (u nastavku teksta: DPU).

Članak 2.

(1) DPU obuhvaća područje između ceste Barčići - SV. Ilija prema Vrsima i strme padine brijega prema naselju. DPU uključuje slijedeće kč.: 1335/1, 1335/7, 1335/4, 1335/2, 1335/6, 1335/3, 1337/1 i 1333/4 sve k.o. Mundanije. Ovako opisana granica ucrtana je na svim kartografskim dijelovima DPU-a.

(2) Površina obuhvata DPU-a iznosi cca 0,6 ha.

Članak 3.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Detaljni plan uređenja 2 groblja G2 Mundanije« na području Grada Raba.

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela i to:

A/ Tekstualni dio DPU-a sadrži slijedeća poglavlja:
UVOD

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu DPU-a

2. PLAN UREĐENJA PROSTORA

- 2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta
- 2.2. Detaljna namjena površina
- 2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- 2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina
- 2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina
 - 2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje
 - 2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta
 - 2.3. Uređenje grobnih mjesta
 - 2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje mrtvačnice
3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom
4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina
5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ostalih ambijentalnih vrijednosti
6. Mjere provedbe plana
7. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

B/ Grafički dio sadrži kartografske priloge u mjerilu 1:500:

1. Detaljna namjena površina
List 1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:500
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
List 2a PROMET 1:500
List 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE 1:500
3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina
List 3: PEJSAŽNO UREĐENJE 1:500
4. Uvjeti gradnje
List 4a UVJETI GRADNJE 1:500
List 4b1 RASTER I RAZMJJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polje 2,3,4 1:200
List 4b2 RASTER I RAZMJJEŠTAJ UKOPNIH PARCELA polje 5,6 1:200
List 4c DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA 1:500

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE**1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA**

Članak 4.

Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području DPU-a dat je na listu broj 1, mjerilo 1:500 i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova područja obuhvata DPU-a.

Članak 5.

Na prostoru DPU-a planirane su slijedeće osnovne grupe namjena površina:

POSTOJEĆI GROBNI REDOVI
PLANIRANI GROBNI REDOVI
POSTOJEĆE GROBNE GRAĐEVINE (spremište)
PLANIRANE GROBNE GRAĐEVINE (mrtvačnica sa pomoćnim prostorijama)
KOSTURNICA
PROMETNE POVRŠINE I STAZE NA GROBLJU
TRGOVI I ODMORIŠTA TE PROSTORI ZA SLAVINE, KOŠEVE I KONTEJNERE ZA OTPAD
ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE
JAVNE ZELENE POVRŠINE
OSTALO POLJOPRIVREDNO I ŠUMSKO ZEMLJIŠTE

Članak 6.

Ovim DPU-a posebno su se obradili prostori za uređenje novih grobnih polja (za ukop u zemlji i grobnice), novih

prometnih površina unutar groblja, kao i uređenje zelenih površina unutar groblja.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 7.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata DPU-a prikazan je na listu broj 4a. Ovim prikazom parcelacije detaljno su utvrđene parcele za formiranje i uređenje novih grobnih redova i grobnih mjesta.

Članak 8.

Prostor groblja predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta.

Članak 9.

Korištenje zemljišta za ukapanje umrlih predviđeno je u prostoru definiranom grobnim poljima u novoplaniranom dijelu.

Članak 10.

DPU-a je predviđen pristup na građevnu česticu groblja s javnih površina, koje su na zasebnim građevnim česticama.

Članak 11.

Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima sekundarnim grobnim stazama unutar čestice groblja.

Članak 12.

Kolni pristup groblju omogućen je sa prilazne ceste, a parkiralište za smještaj vozila posjetitelja nalazi se izvan obuhvata DPU-a. Unutar groblja dozvoljen je pristup samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

Članak 13.

Bruto veličina jednog grobnog mjesta iznosi 155 x 266 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 85 x 210 cm.

Članak 14.

Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu predviđeno je najviše do tri dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

Članak 15.

Neto dimenzija jednostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 165 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 205 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na tri police), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 16.

Neto dimenzija dvostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 245 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 285 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na šest polica), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 17.

Grobni redovi sa grobnim mjestima za klasičan ukop i izgradnju grobnica postavljaju se tako da po dva grobna reda imaju pristup sa jedne grobne staze. Širina grobne staze iznosi 160 cm. Širina pristupne staze do zemljanih grobova iznosi 100 cm.

Članak 18.

Osim ovih čestica predviđenih za uređenje grobnih polja za ukop u zemljane grobove i grobnice, utvrđene su i čestice za uređenje glavnih grobnih staza, zelenih površina, proširenja odmorišta (za postavu klupa i grobnih slavina).

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

Članak 19.

Veličine grobnih polja proizašle su iz propisanih najvećih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne dužine grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Na planiranim grobnim poljima treba urediti slijedeći broj grobnih mjesta:

Polje 2	9 jednostrukih grobnica i 11 dvostrukih grobnica u 2 grobna reda
Polje 3	10 zemljanih grobova u 2 grobna reda
Polje 4	12 jednostrukih grobnica u 2 grobna reda 10 dvostrukih grobnica u 2 grobna reda
Polje 5	101 zemljani grob u 5 grobnih redova
Polje 6	4 jednostruke grobnice i 8 dvostrukih grobnica u 2 grobna reda 77 zemljana groba u 7 grobnih redova

Članak 20.

Širina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogućiti neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika. Lijes pokojnika se po potrebi može provesti do grobnog mjesta ukopa i po grobnim stazama unutar grobnog polja. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza planiran je takav da omogućiti pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci. Uzdužni presjek glavnih grobnih i grobnih staza određen je sa maksimalnih 8% kako bi se omogućilo pristup rampom do svakog grobnog mjesta.

Članak 21.

Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) utvrđena je na 300 cm, a pojedinih grobnih staza unutar grobnog polja na 160 cm.

Članak 22.

Veličine proširenja odmorišta vidljive su na detaljnom listu br. 4a. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i košare za grobni otpad. Po mogućnosti trebalo bi postavljati dvije vrste košara i kontejnera: za biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad.

2.3. Uređenje grobnih mjesta

Članak 23.

Kod zemljanih grobova i grobnica dozvoljava se postava svih tipova nadgrobni ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje mrtvačnice

Članak 24.

Na grafičkom listu 4a: Uvjeti gradnje, utvrđena je veličina te oblik površine za izgradnju mrtvačnice te građevni pravci građevina i regulacijska linija.

Izvan obveznog građevnog pravca mogu se postavljati natpisi, rasvjetni stupovi te priključni elementi infrastrukture.

Članak 25.

Visina građevine od kote konačno uređenog terena do ruba krovnog vijenca ne smije biti veća od 5,50 metara. Najveća katnost ne smije prijeći Po+P (podrum + prizemlje bez potkrovlja). To znači da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaže.

Članak 26.

Krovište građevine može biti ravno ili koso. Kosa krovišta se izvode nagiba između 18° i 22°, a pokrov mora biti kupa kanalica ili crijep mediteranskog tipa.

Članak 27.

Oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju.

Članak 28.

U zgradi mrtvačnice potrebno je planirati 1-2 odarnice, prostor za rodbinu, prostor za pripremu pokojnika sa rashladnom komorom ili rashladnim ormarom, pomoćne prostorije, sanitarne prostorije za djelatnike i posjetitelje groblja te potrebne prostore (hodnike) za komunikaciju.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 29.

Za područje obuhvata DPU-a utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2a i 2b.

Članak 30.

Glavni kolni pristup groblju je sa južne strane postojećom prilaznom cestom Barčići - Sv. Ilija (Vrsi).

Članak 31.

Pješački pristup na groblje moguć je sa jugoistoka, sa prilazne ceste i to na 3 mjesta. Najvažniji je svakako onaj najsjeverniji preko kojeg se pristupa na oprostajni trg ispred mrtvačnice.

Članak 32.

Glavne grobne staze potrebno je asfaltirati. Pristupne grobne staze, te grobni trgovi i odmorišta izveli bi se od betonskih kocki.

Članak 33.

Prijelaz 110 kV dalekovoda Rab - Novalja preko groblja moguć je ako su ispunjeni tehnički propisi iz »Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1kV do 400 kV - Sl. list 65/88, NN 55/96 i 24/97), a koji se odnose na sigurnosne visine i udaljenosti, pojačanu izolaciju na stupovima dalekovoda te minimalnu dozvoljenu udaljenost objekta od dalekovodnog stupa. Sigurnosna visina voda na prijelazu preko groblja iznosi 7,0 m.

Čelično-rešetkasti stup nalazi se izvan ograde groblja u jugoistočnom dijelu područja obuhvata. Ukoliko će se ograda izvoditi kao metalna, potrebno je izračunavanje ili mjerenje induciranih napona pri normalnom pogonu dalekovoda. Na stupovima u rasponu prijelaza preko groblja izolacija mora biti mehanički i električno pojačana.

Pristup dalekovodu mora biti trajno omogućen zbog redovnog održavanja i interventnih radova.

Članak 34.

Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja te drenaže grobnica, sa konačnim ispuštom u teren, odnosno raspršeno po zelenoj površini uz SI granicu obuhvata. Odvodni cjevovodi (kanali) oborinske odvodnje postavljaju se duž svih glavnih staza uz rub grobnih polja. Otvoreni rigoli postavljeni su uz rub grobnih staza. Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na isti odvodni cjevovod.

Parkiralište će imati zasebnu odvodnju preko separatora ulja i masti.

Članak 35.

Priključak na električnu mrežu kao i postavljanje javne rasvjete predviđen je samo za mrtvačnicu i oprostajni trg ispred te glavni ulaz.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME ZELENIH POVRŠINA

Članak 36.

Za područje obuhvata DPU-a zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja koji je dan na listu 3a. Postojeće zelene površine zadržavaju se u izvornom obliku i namjeni uz obavezno održavanje.

Članak 37.

Na proširenju groblja planirana je veća zelena površina na sjeveroistočnom dijelu. Planirano je zadržavanje prirodnog travnatog obrasta sa sadnim grupama ukrasnog i zaštitnog zelenila, koje će osim estetske uloge, dodatno učvrstiti teren na padini.

Na jugoistočnom dijelu, uz ogradni zid planira se sadnja zaštitnog zelenila sa podrastom. Planirano zelenilo ne smije svojom visinom ugroziti pogonsku sigurnost dalekovoda.

Na južnom i jugozapadnom dijelu planira se sadnja šišane živice, kao i oko dijelova sa zemljanim grobovima i grobnicama.

Članak 38.

Od opreme površina groblja predviđeno je: klupe uz staze, koševi za odlaganje otpadaka, oznake grobnih polja, plan groblja, ulazi, oglasne ploče.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 39.

Na području DPU-a nema registriranih zaštićenih prirodnih ni kulturno-povijesnih vrijednosti za koje bi se trebale provoditi mjere zaštite. Ambijentalne vrijednosti štite se uvjetima ovog DPU-a.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 40.

Područje obuhvata DPU-a u cijelosti se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora te se korištenje, uređenje i zaštita površina mora provoditi u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN br. 128/04).

Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadržaja na području DPU-a potrebno je pridržavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga DPU-a kao i zakonom propisane daljnje izrade dokumentacije.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 41.

Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću. Uz rub građevnog područja predviđena je zaštitna zelena površina kao zaštita od vizualnog kontakta i kao mjera smanjenja buke.

Članak 42.

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrlo maloj mjeri (samo u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Budući da se radi o relativno malom groblju sa 7 ukopa godišnje, u odnosu na taj utjecaj nema potrebe poduzimati posebne mjere zaštite.

Članak 43.

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se samo prilikom ukopa (glazba) te korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Mundanije korištenje mehanizacije je zanemarivo, a povremena buka ublažit će se sadnjom zelenih površina.

Članak 44.

Tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjeći, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoliš sveo na minimum, tijekom izvođenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana
- strogo paziti da se ne oštete postojeće grobne površine
- paziti da se ne oštete postojeća stabla
- Sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto
- Postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja.

Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:

- Kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća
- Održavati postojeće grobne i pješačke staze
- Redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine
- Redovito odvoziti prikupljeni otpad
- Izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenažu procjednih voda (za grobnice) s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,
- Redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

Članak 45.

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara. U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će se posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

DPU-a je izrađen u šest (6) tiskanih izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća te šest (6) primjeraka na CD-u (.dwg i .doc formatu).

Članak 47.

Tiskani izvornici i primjerci na CD-u DPU-a čuvaju se u arhivi Upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe Grada Raba, dok se jedan izvornik dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a dva primjerka Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava u Rabu.

Članak 48.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-56

Rab, 13. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v.r.

47.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), a u svezi odredbe članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007. - 2011. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/07) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/06), a po pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa:350-02/07-04/142, Ur.br: 531-06-07-2 od 15. listopada 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU**o donošenju Detaljnog plana uređenja 4 groblja G4 Kampor**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

(1) Ovom Odlukom donosi se Detaljni plan uređenja 4 groblja G4 Kampor na području Grada Raba (u nastavku teksta: DPU).

Članak 2.

(1) DPU obuhvaća područje k.č. 1347/1 i 1347/2, k.o. Kampor. Na sjeveru je omeđeno cestom Rab - Kampor, na jugu padinom prema obali zaljeva Sv. Eufemije, na zapadu se nalazi postojeće groblje te kompleks crkve i samostana sa starim grobljem. Ovako opisana granica ucrtana je na svim kartografskim dijelovima DPU-a.

(2) Površina obuhvata DPU-a iznosi cca 0,2 ha.

Članak 3.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Detaljni plan uređenja 4 groblja G4 Kampor« na području Grada Raba.

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela i to:

A/ Tekstualni dio DPU-a sadrži sljedeća poglavlja:
UVOD

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu DPU-a

2. PLAN UREĐENJA PROSTORA

- 2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta
- 2.2. Detaljna namjena površina
- 2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- 2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina
- 2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina
2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina
 - 2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje
 - 2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta
 - 2.3. Uređenje grobnih mjesta
 - 2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje mrtvačnice
3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom
4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina
5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ostalih ambijentalnih vrijednosti
6. Mjere provedbe plana
7. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

B/ Grafički dio sadrži kartografske priloge u mjerilu 1:500:

- | | |
|---|-------|
| 1. Detaljna namjena površina | |
| List 1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA | 1:500 |
| 2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža | |
| List 2a PROMET | 1:500 |
| List 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE | 1:500 |
| 3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina | |
| List 3: PEJSAŽNO UREĐENJE | 1:500 |
| 4. Uvjeti gradnje | |
| List 4a UVJETI GRADNJE | 1:500 |
| List 4b RASTER I RAZMJESTA | |
| UKOPNIH PARCELA | 1:200 |
| List 4c1 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA | |
| grobnice i zemljani grobovi | 1:50 |

List 4c2 DETALJNI NACRT UKOPNOG

MJESTA
ukupne niše 1:50

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 4.

Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području DPU-a dat je na listu broj 1, mjerilo 1: 500 i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova područja obuhvata DPU-a.

Članak 5.

Na prostoru DPU-a planirane su sljedeće osnovne grupe namjena površina:

PLANIRANI GROBNI REDOVI
PLANIRANE GROBNE GRAĐEVINE (mrtvačnica sa pomoćnim prostorijama)
KOSTURNICA
PROMETNE POVRŠINE I STAZE NA GROBLJU
TRGOVI I ODMORIŠTA TE PROSTORI ZA SLAVINE, KOŠEVE I KONTEJNERE ZA OTPAD
JAVNE ZELENE POVRŠINE

Članak 6.

Ovim DPU-a posebno su se obradili prostori za uređenje novih grobnih polja (za ukop u zemlji, grobnice i niše), novih prometnih površina unutar groblja, kao i uređenje zelenih površina unutar groblja.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 7.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata DPU-a prikazan je na listu broj 4a. Ovim prikazom parcelacije detaljno su utvrđene parcele za formiranje i uređenje novih grobnih redova i grobnih mjesta.

Članak 8.

Prostor groblja predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta.

Članak 9.

Korištenje zemljišta za ukapanje umrlih predviđeno je u prostoru definiranom grobnim poljima u novoplaniranom dijelu.

Članak 10.

DPU-a je predviđen pristup na građevnu česticu groblja s javnih površina, koje su na zasebnim građevnim česticama.

Članak 11.

Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima grobnim i pristupnim stazama unutar čestice groblja.

Članak 12.

Kolni pristup groblju omogućen je sa prilazne ceste, a parkiralište za smještaj vozila posjetitelja nalazi se na toj cesti. Unutar groblja dozvoljen je pristup samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijave pokojnika).

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

Članak 13.

Bruto veličina jednog grobnog mjesta iznosi 155 x 266 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 85 x 210 cm.

Članak 14.

Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu predviđeno je najviše do tri dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

Članak 15.

Neto dimenzija jednostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 165 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 205 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na tri police), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 16.

Neto dimenzija dvostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 245 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 285 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na šest police), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 17.

Grobni redovi sa grobnim mjestima za klasičan ukop i izgradnju grobnica postavljaju se tako da po dva grobna reda imaju pristup sa jedne grobne staze. Širina grobne staze iznosi 160 cm. Širina pristupne staze iznosi 100 cm.

Članak 18.

Neto veličina ukopne niše iznosi 100 x 257 x 100 cm, odnosno bruto 130 x 282 cm, bruto visine 130 cm. Niše su smještene u dva reda, a grade se u kasetama po dvadeset jedinica.

Članak 19.

Osim ovih čestica predviđenih za uređenje grobnih polja za ukop utvrđene su i čestice za uređenje glavnih grobnih staza, zelenih površina, proširenja - odmorišta (za postavu klupa i grobnih slavina).

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

Članak 20.

Veličine grobnih polja proizašle su iz propisanih najvećih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne dužine grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Na planiranom grobnom polju treba urediti slijedeći broj grobnih mjesta:

- 15 dvostrukih grobnica u 2 grobna reda
- 20 jednostrukih grobnica u 2 grobna reda
- 15 zemljanih grobova u 4 grobna reda
- 40 ukopnih niša u 1 grobnom redu.

Članak 21.

Širina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogući neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa

lijesom pokojnika. Lijes pokojnika se po potrebi može provesti do grobnog mjesta ukopa i po grobnim stazama unutar grobnog polja. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza je planiran takav da omogući pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza određen je sa maksimalnih 8% kako bi se omogućilo pristup rampom do svakog grobnog mjesta.

Članak 22.

Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) utvrđena je na 300 cm, a pojedinih grobnih i pristupnih staza unutar grobnog polja na 160 i 100 cm.

Članak 23.

Veličine proširenja - odmorišta vidljive su na detaljnom listu br. 4a. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i kontejneri za grobni otpad. Po mogućnosti trebalo bi postavljati dvije vrste kontejnera: za biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad.

2.3. Uređenje grobnih mjesta

Članak 24.

Kod zemljanih grobova i grobnica dozvoljava se postava svih tipova nadgrobnih ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

Niše se moraju obložiti sivo bijelim vapnencem ili mramorom u istoj boji, a sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela.

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje mrtvačnice

Članak 25.

Na grafičkom listu 4a: Uvjeti gradnje, utvrđena je veličina te oblik površine za izgradnju mrtvačnice te građevni pravci građevina i regulacijska linija.

Izvan obveznog građevnog pravca mogu se postavljati natpisi, rasvjetni stupovi te priključni elementi infrastrukture.

Članak 26.

Visina građevine od kote konačno uređenog terena do ruba krovnog vijenca ne smije biti veća od 4,00 metara, odnosno 1,5 m ispod razine ceste Rab - Kampor u koti centra raskrižja sa prilaznom cestom. Najveća katnost ne smije prijeći P (prizemlje bez potkrovlja). To znači da je ukupno dozvoljena 1 (jedna) etaža.

Članak 27.

Krovište građevine mora biti ravno.

Članak 28.

Oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju, a sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorsko odjela.

Članak 29.

U zgradi mrtvačnice potrebno je planirati 1-2 odarnice, prostor za rodbinu, prostor za pripremu pokojnika sa rashladnom komorom ili rashladnim ormarom, pomoćne prostorije, sanitarne prostorije za djelatnike i posjetitelje groblja te potrebne prostore (hodnike) za komunikaciju.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 30.

Za područje obuhvata DPU-a utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2a do 2b.

Članak 31.

Glavni kolni pristup groblju je sa sjeverne strane prilaznom cestom od ceste Barbat-Rab-Kampor-Ružiči- Buziči.

Članak 32.

Pješачki pristup na groblje moguće je sa istoka, sa prilazne ceste, te na zapadnoj strani sa postojećeg groblja koje je izvan obuhvata.

Članak 33.

Glavne grobne staze potrebno je betonirati ili popločiti kamenim ili betonskim kockama. Pristupne grobne staze planirane su kao travnate, dok bi se oprostajni trg izveo od betonskih ili kamenih kocki, a sukladno uvjetima nadležnog Konzervatorskog odjela.

Članak 34.

Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja te drenaže grobnica, sa upuštanjem u teren raspršeno po zelenoj površini. Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž svih glavnih staza uz rub grobnih polja. Otvoreni rigoli postavljeni su uz rub grobnih staza. Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na isti odvodni cjevovod.

Oborinsku vodu sa parkirališta prije upuštanja u teren potrebno je pročititi na separatoru ulja i masti.

Odvodnju sanitarne vode iz mrtvačnice treba spojiti na javni kanalizacijski sustav, ukoliko je isti izgrađen ili upustiti u sabirnu jamu, a sve prema uvjetima i uz suglasnost upravitelja javnim sustavom.

Članak 35.

Priključak na električnu mrežu kao i postavljanje grobne rasvjete predviđeno je samo za mrtvačnicu i oprostajni trg ispred.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 36.

Za područje obuhvata DPU-a zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja koji je dan na listu 3a.

Članak 37.

Na proširenju groblja planirana je zelena površina na sjevernoj strani mrtvačnice, sa sadnjom niskog zelenila koje ne smije ometati vizuru samostana; na južnom dijelu obuhvata, sa zadržavanjem postojećih borova uz obalu mora, uz sanitarnu sječju, te manja zelena površina sa niskim zelenilom na zapadu pored slavine.

Članak 38.

Od opreme površina groblja predviđeno je: klupe uz staze, posude za odlaganje otpadaka, oznake grobnih polja, plan groblja, ulazi, oglasne ploče.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 39.

Na širem području DPU-a nalazi se registriran Posebni rezervat uvala Sv. Eufemije te ornitološko-botanički rezervat. Sve aktivnosti na ovom području valja provoditi pod strogom kontrolom kako se ne bi narušio ovaj osjetljivi ekosustav.

Ambijentalne vrijednosti štite se mjerama ovog DPU-a.

Članak 40.

Područje obuhvata DPU-a nalazi se unutar zaštićenog Franjevačkog samostanskog kompleksa Sv. Bernardina Sijenskog (broj registracije: 647, UP-I-612-08/06-06/0473 od 14.12.2006.) stoga je za sve zahvate u prostoru obavezno ishođenje suglasnosti nadležnog Konzervatorskog odjela.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 41.

Područje obuhvata DPU-a u cijelosti se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora te se korištenje, uređenje i zaštita površina mora provoditi u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadržaja na području DPU-a potrebno je pridržavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga DPU-a kao i zakonom propisane daljnje izrade dokumentacije.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 42.

Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću. Uz rub prometnica i prema moru predviđena je »zeleni« barijera kao zaštita od vizualnog kontakta i kao mjera smanjenja buke.

Članak 43.

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrlo maloj mjeri (samo u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Budući da se radi o relativno malom groblju sa 12 ukopa godišnje, u odnosu na taj utjecaj nema potrebe poduzimati posebne mjere zaštite.

Članak 44.

Buka koja se javlja na grobljima u redovitom korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se samo prilikom ukopa (glazba) te korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Kampor korištenje mehanizacije je zanemarivo, a povremena buka ublažit će se sadnjom zelenih površina.

Članak 45.

Tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjeći, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoliš sveo na minimum, tijekom izvođenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana
- strogo paziti da se ne oštete postojeće grobne površine
- paziti da se ne oštete postojeća stabla

- Sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto
 - Postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja.

Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:

- Kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća

- Održavati postojeće grobne i pješačke staze

- Redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine

- Redovito odvoziti prikupljeni otpad

- Izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenažu procjednih voda (za grobnice) s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova,

- Redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

Članak 46.

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara. U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će se posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

DPU-a je izrađen u šest (6) tiskanih izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća te šest (6) primjeraka na CD-u (.dwg i .doc formatu).

Članak 48.

Tiskani izvornici i primjerci na CD-u DPU-a čuvaju se u arhivi Upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe Grada Raba, dok se jedan izvornik dostavlja Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a dva primjerka Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava u Rabu.

Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-57

Rab, 13. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran ing., v.r.

48.

Na temelju članka 28. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), a u svezi odredbe članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Raba za razdoblje 2007. - 2011. godina (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 18/07) i članka 22. Sta-

tuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/06), a po pribavljenoj Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klasa:350-02/07-04/140, Ur.br: 531-06-07-2 od 15.listopada 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU

o donošenju Detaljnog plana uređenja 5 groblja G5 Supetarska Draga

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom donosi se Detaljni plan uređenja 5 groblja G5 Supetarska Draga na području Grada Raba (u nastavku teksta: DPU).

Članak 2.

(1) DPU obuhvaća područje na k.č. 1317, 1316/2, 1314/2 k.o. Supetarska Draga. Ovako opisana granica ucrtana je na svim kartografskim dijelovima DPU-a.

(2) Površina obuhvata DPU-a iznosi cca 0,3 ha.

Članak 3.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »Detaljni plan uređenja 5 groblja G5 Supetarska Draga« na području Grada Raba.

(2) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela i to:

A/ Tekstualni dio DPU-a sadrži slijedeća poglavlja:

UVOD

1. POLAZIŠTA

1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu DPU-a

2. PLAN UREĐENJA PROSTORA

2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2. Detaljna namjena površina

2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.5. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

3. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja namjene površina

2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

2.3. Uređenje grobnih mjesta

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje mrtvačnice

3. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

4. Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ostalih ambijentalnih vrijednosti

6. Mjere provedbe plana

7. Mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

B/ Grafički dio sadrži kartografske priloge u mjerilu 1:500:

1. Detaljna namjena površina

List 1 DETALJNA NAMJENA POVRŠINA	1:500
2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturalna mreža	
List 2a PROMET	1:500
List 2b INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE	1:500
3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina	
List 3: PEJSAŽNO UREĐENJE	1:500
4. Uvjeti gradnje	
List 4a UVJETI GRADNJE	1:500
List 4b RASTER I RAZMJESTAJ UKOPNIH PARCELA	1:200
List 4c1 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA grobnice i zemljani grob	1:50
List 4c2 DETALJNI NACRT UKOPNOG MJESTA ukopne niše	1:50

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. UVJETI ODREĐIVANJA NAMJENE POVRŠINA

Članak 4.

Detaljni prikaz utvrđivanja namjena površina na području DPU-a dat je na listu broj 1, mjerilo 1: 500 i prema tom ustroju mora se utvrditi namjena pojedinih dijelova područja obuhvata DPU-a.

Članak 5.

Na prostoru DPU-a planirane su slijedeće osnovne grupe namjena površina:

POSTOJEĆI GROBNI REDOVI
 PLANIRANI GROBNI REDOVI
 POSTOJEĆE GROBNE GRAĐEVINE (spremište i kapela)
 PLANIRANE GROBNE GRAĐEVINE (mrtvačnica sa pomoćnim prostorijama)
 KOSTURNICA
 PROSTOR SPOMENIKA ILI SIMBOLA GROBLJA
 PROMETNE POVRŠINE I STAZE NA GROBLJU
 TRGOVI I ODMORIŠTA TE PROSTORI ZA SLAVINE, KOŠEVE I KONTEJNERE ZA OTPAD
 JAVNE ZELENE POVRŠINE
 VODOTOK

Članak 6.

Ovim DPU-a posebno su se obradili prostori za uređenje novih grobnih polja (za ukop u zemlji i grobnice), novih prometnih površina unutar groblja, kao i uređenje zelenih površina unutar groblja.

2. DETALJNI UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I GRADNJE GRAĐEVNIH ČESTICA I GRAĐEVINA

Članak 7.

Detaljan prikaz parcelacije prostora za proširenje groblja, oblik i veličina novih grobnih polja unutar obuhvata DPU-a prikazan je na listu broj 4a. Ovim prikazom parcelacije detaljno su utvrđene parcele za formiranje i uređenje novih grobnih redova i grobnih mjesta.

Članak 8.

Prostor groblja predstavlja ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta.

Članak 9.

Korištenje zemljišta za ukapanje umrlih predviđeno je u prostoru definiranom grobnim poljima u novoplaniranom dijelu.

Članak 10.

DPU-a je predviđen pristup na građevne čestice groblja s javnih površina, koje su na zasebnim građevnim česticama.

Članak 11.

Pješački pristup grobnim poljima predviđen je glavnim grobnim stazama, a grobnim mjestima sekundarnim grobnim stazama unutar čestice groblja.

Članak 12.

Kolni pristup groblju omogućen je sa prilazne ceste, a parkiralište za smještaj vozila posjetitelja nalazi se na prostoru sjeverno od planirane mrtvačnice. Unutar groblja dozvoljen je pristup samo u iznimnim slučajevima (održavanje i uređenje groblja i prijevoz pokojnika).

2.1. Veličina i oblik površina za ukapanje

Članak 13.

Bruto veličina jednog grobnog mjesta iznosi 155 x 266 cm. Svijetla veličina otvora grobnog mjesta iznosi 85 x 210 cm.

Članak 14.

Ukapanje pokojnika u pojedinom grobnom mjestu predviđeno je najviše do tri dubine, odnosno do 200 cm ispod razine konačno uređenog terena grobnog polja. Ako se prilikom uređenja grobnog mjesta i kopanja ustanovi podzemna voda, tada se dno grobnog mjesta mora nalaziti na najmanje 50 cm iznad najviše kote podzemne vode.

Članak 15.

Neto dimenzija jednostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 165 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 205 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na tri police), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 16.

Neto dimenzija dvostruke grobnice (unutar zidova) iznosi 245 x 242 cm. Bruto dimenzija grobnice uvećana je za 20 cm na sve četiri strane od vanjskog ruba zida i iznosi 285 x 282 cm. Grobnice su planirane u tri dubine (na šest police), a svijetla dimenzija iznosi 230 cm.

Članak 17.

Grobni redovi sa grobnim mjestima za klasičan ukop i izgradnju grobnica postavljaju se tako da po dva grobna reda imaju pristup sa jedne grobne staze. Širina grobne staze iznosi 160 cm. Širina pristupne staze do zemljanih grobova iznosi 100 cm.

Članak 18.

Neto veličina ukopne niše iznosi 100 x 257 x 100 cm, odnosno bruto 130 x 282 cm, bruto visine 130 cm. Niše su smještene u dva reda, a grade se u kasetama po dvadeset jedinica.

Članak 19.

Osim ovih čestica predviđenih za uređenje grobnih polja za ukop utvrđene su i čestice za uređenje glavnih grobnih staza, zelenih površina, proširenja odmorišta (za postavu klupa i grobnih slavina).

2.2. Veličina i površina grobnih polja i grobnih staza te broj grobnih mjesta

Članak 20.

Veličine grobnih polja proizašle su iz propisanih najvećih udaljenosti pojedinog grobnog mjesta od ruba grobnog polja, odnosno od maksimalne dužine grobnog reda te maksimalnog broja grobnih mjesta u pojedinom grobnom polju.

Na planiranom grobnom polju treba urediti slijedeći broj grobnih mjesta:

- 12 dvostrukih grobnica u 3 grobna reda
- 13 jednostrukih grobnica u 3 grobna reda
- 70 zemljanih grobova u 7 grobnih redova
- 40 ukopnih niša u 1 grobnom redu.

Članak 21.

Širina novoplaniranih glavnih grobnih staza, kao i ostalih grobnih staza, utvrđena je na način da se omogućiti neometano kretanje sprovoda rubom grobnih polja sa kolicima sa lijesom pokojnika. Lijes pokojnika se po potrebi može provesti do grobnog mjesta ukopa i po grobnim stazama unutar grobnog polja. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza je planiran takav da omogućiti pristup kolicima sa lijesom i ugodno hodanje u grobnoj povorci. Uzdužni nagib glavnih grobnih staza određen je sa maksimalnih 8% kako bi se omogućilo pristup do svakog grobnog mjesta.

Članak 22.

Širina glavnih grobnih staza (između grobnih polja) utvrđena je na 300 cm, a pojedinih grobnih staza unutar grobnog polja na 100 cm i 160 cm.

Članak 23.

Veličine proširenja odmorišta vidljive su na detaljnom listu br. 4a. Na tim površinama mogu se postavljati klupe i grobne slavine kao i košare za grobni otpad. Po mogućnosti trebalo bi postavljati dvije vrste košara: za biološki (razgradivi) otpad i ostali grobni otpad.

2.3. Uređenje grobnih mjesta

Članak 24.

Kod zemljanih grobova i grobnica dozvoljava se postava svih tipova nadgrobni ploča, uz poštivanje tradicionalnih načina ukapanja. Ne dozvoljava se gradnja spomenika viših od 2 m na pojedinačnom grobnom mjestu.

2.4. Uvjeti uređenja i izgradnje mrtvačnice

Članak 25.

Na grafičkom listu 4a: Uvjeti gradnje, utvrđena je veličina te oblik površine za izgradnju mrtvačnice te građevni pravci građevina i regulacijska linija.

Izvan obveznog građevnog pravca mogu se postavljati natpisi, rasvjetni stupovi te priključni elementi infrastrukture.

Članak 26.

Visina građevine od kote konačno uređenog terena do ruba krovnog vijenca ne smije biti veća od 5,50 metara. Najveća katnost ne smije prijeći Po+P (podrum + prizemlje bez potkrovlja). To znači da su ukupno dozvoljene 2 (dvije) etaže.

Članak 27.

Krovište građevine može biti ravno ili koso. Kosa krovišta se izvode nagiba između 18° i 22°, a pokrov mora biti kupa kanalice ili crijep mediteranskog tipa.

Članak 28.

Oblikovanje pročelja i krovišta te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti kvalitetni, primjereni značenju lokacije i podneblju.

Članak 29.

U zgradi mrtvačnice potrebno je planirati 1-2 odarnice, prostor za rodbinu, prostor za pripremu pokojnika sa rashladnom komorom ili rashladnim ormarom, pomoćne prostorije, sanitarne prostorije za djelatnike i posjetitelje groblja te potrebne prostore (hodnike) za komunikaciju.

3. NAČIN OPREMANJA ZEMLJIŠTA PROMETNOM, ULIČNOM, KOMUNALNOM I TELEKOMUNIKACIJSKOM INFRASTRUKTURNOM MREŽOM

Članak 30.

Za područje obuhvata DPU-a utvrđeni su načini i režimi uređenja i opremanja prometnom i komunalnom infrastrukturom i to na listovima 2a i 2b.

Članak 31.

Glavni kolni pristup groblju je sa sjeverozapadne strane postojećom prilaznom cestom od ceste Mišnjak-Rab-S. Draga.

Članak 32.

Pješački pristup na groblje moguć je sa sjeverozapada, sa prilazne ceste te sa zapada. Važniji je svakako onaj sjeverni preko kojeg se pristupa na oproštajni trg ispred mrtvačnice.

Članak 33.

Glavne grobne staze potrebno je asfaltirati. Pristupne grobne staze te grobni trgovi i odmorišta izveli bi se od betonskih kocki.

Članak 34.

Prijelaz 110 kV dalekovoda Stojan-Rab preko groblja moguć je ako su ispunjeni tehnički propisi iz »Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1kV do 400 kV Sl. list 65/88, »Narodne novine« broj 55/96 i 24/97), a koji se odnose na sigurnosne visine i udaljenosti, pojačanu izolaciju na stupovima dalekovoda te minimalnu dozvoljenu udaljenost objekta od dalekovodnog stupa. Sigurnosna visina voda na prijelazu preko groblja iznosi 7,0 m.

Pristup dalekovodu mora biti trajno omogućen zbog redovnog održavanja i interventnih radova.

Članak 35.

Predviđena je izvedba površinske odvodnje oborinskih voda, izvedba drenaže na svim otvorenim površinama groblja te drenaže grobnica, sa upuštanjem u teren preko upojnih bunara. Odvodni cjevovodi oborinske odvodnje postavljaju se duž svih glavnih staza uz rub grobnih polja. Otvoreni rigoli postavljeni su uz rub grobnih staza. Odvodnja viška vode sa grobnih slavina mora se odvesti podzemnim cjevovodom, koji će se također spojiti na isti odvodni cjevovod. Odvodnja sa parkirališta spojiti na oborinsku odvodnju nakon prethodnog tretmana na separatoru ulja i masti.

Odvodnju sanitarne vode iz mrtvačnice treba spojiti na javni kanalizacijski sustav, ukoliko je isti izgrađen ili upustiti u sabirnu jamu, a sve prema uvjetima i uz suglasnost upravitelja javnim sustavom.

Članak 36.

Priključak na električnu mrežu kao i postavljanje javne rasvjete predviđen je samo za mrtvačnicu i oproštajni trg ispred, te glavni (sjeverni) ulaz, kao i za ulaz na postojeće groblje.

4. UVJETI UREĐENJA I OPREME JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 37.

Za područje obuhvata DPU-a zelene i ostale otvorene površine urediti će se u skladu sa Planom pejzažnog uređenja koji je dan na listu 3a. Postojeće zelene površine zadržavaju se u izvornom obliku i namjeni uz obavezno održavanje.

Članak 38.

Na proširenju groblja planirane su manje zelene površine na sjeverozapadnom dijelu, groblja, kao i zaštitne zelene površine duž ograda i korita potoka između postojećeg i novoplaniranog groblja.

Članak 39.

Od opreme površina groblja predviđeno je: klupe uz staze, posude za odlaganje otpadaka, oznake grobnih polja, plan groblja, ulazi, oglasne ploče.

5. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH, KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I OSTALIH AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

Članak 40.

Na području DPU-a nema registriranih zaštićenih prirodnih ni kulturno-povijesnih vrijednosti za koje bi se trebale provoditi mjere zaštite. Ambijentalne vrijednosti štite se uvjetima ovog DPU-a.

6. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 41.

Područje obuhvata DPU-a u cijelosti se nalazi unutar zaštićenog obalnog područja mora te se korištenje, uređenje i zaštita površina mora provoditi u skladu s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

Da bi se kvalitetno provela realizacija svih planiranih sadržaja na području DPU-a potrebno je pridržavati se svih uputa i uvjeta iz ovoga DPU-a kao i zakonom propisane daljnje izrade dokumentacije.

7. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 42.

Utjecaj na okolno stanovništvo manifestira se psihološkim djelovanjem i vizualnom izloženošću. S obzirom da se groblje nalazi daleko od građevnog područja ovaj utjecaj je zanemariv. S obzirom na vizualni izloženost cijelo je područje DPU-a omeđeno postojećim i planiranim stablima čempresa.

Članak 43.

Utjecaj na povećanje prometnog opterećenja prisutan je u vrlo maloj mjeri (samo u vrijeme ukopa i u vrijeme vjerskih blagdana). Budući da se radi o relativno malom groblju sa 15 ukopa godišnje, u odnosu na taj utjecaj nema potrebe poduzimati posebne mjere zaštite.

Članak 44.

Buka koja se javlja na grobljima u redovitim korištenju je zanemariva. Povećana razina buke javlja se samo prilikom ukopa (glazba) te korištenje mehanizacije kod iskopa i održavanja groblja te odvoza komunalnog otpada. Na groblju Supetarska Draga korištenje mehanizacije je zanemarivo, a povremena buka ublažit će se sadnjom zelenih površina.

Članak 45.

Tijekom izvođenja radova doći će do povremenog povećanog opterećenja pristupnih prometnica i samog groblja transportnim sredstvima i mehanizacijom. U to vrijeme doći će i do povećanja razine buke te povremenog povećanog onečišćenja zraka (prašina, ispušni plinovi). Ti utjecaji se ne mogu izbjeći, ali su privremeni i ne ostavljaju trajnije posljedice.

Da bi se utjecaj na okoliš sveo na minimum, tijekom izvođenja radova potrebno je:

- sve radove izvoditi tijekom dana
- strogo paziti da se ne oštete postojeće grobne površine
- paziti da se ne oštete postojeća stabla
- sav višak materijala (iskopana zemlja i sl.) mora se odmah ukloniti izvan obuhvata, na za to predviđeno mjesto
- postojeće prometnice potrebno je redovito održavati i omogućiti normalno funkcioniranje prometa, kao i funkcioniranje postojećeg groblja.

Tijekom uobičajenog korištenja groblja potrebno je:

- Kod iskopa novih grobnih mjesta paziti da se ne oštećuju postojeća
- Održavati postojeće grobne i pješačke staze
- Redovito održavati i po potrebi obnavljati sve zelene površine
- Redovito odvoziti prikupljeni otpad
- Izvesti sustav za prikupljanje i kontrolirano odvođenje površinskih voda, te drenažu procjednih voda (za grobnice) s ciljem snižavanja njihove razine do kote koja će biti najmanje 0,5 m niža od kote dna grobova
- Redovito kontrolirati sustav odvodnje površinskih voda i po potrebi sanirati neispravne dijelove sustava.

Članak 46.

Do ekološke nesreće na postojećem groblju može doći u slučaju elementarnih nepogoda: potresa, ekstremnih količina padalina i sl. ili požara. U slučaju ekološke nesreće sve mjere koje će trebati poduzeti utvrditi će posebnim projektom sanacije, ovisno o razmjerima nastale štete.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

DPU-a je izrađen u šest (6) tiskanih izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Raba i potpisom predsjednika Gradskog vijeća te šest (6) primjeraka na CD-u (.dwg i .doc formatu).

Članak 48.

Tiskani izvornici i primjerci na CD-u DPU-a čuvaju se u arhivi Upravnog odjela za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe Grada Raba, dok se jedan izvornik dostavlja

Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a dva primjerka Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava u Rabu.

Članak 49.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01
U r. broj: 2169-01-2-07-58
Rab, 13. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

49.

Na temelju članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine, donijelo je

IZMJENU

Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu

Članak 1.

U Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2007. godinu (»Službene novine« broj 50/06 i 36/07) u članku 5. iza riječi »županije« briše se », a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine«.

Članak 2.

Ova Izmjena stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01
Ur. broj: 2169-01-2-07-53
Rab, 13. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

50.

Na temelju članka 73. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2007. godinu (»Službene novine« broj 50/06 i 36/

07) u članku 31. iza riječi »županije« briše se », a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine«.

Članak 2.

Ova Izmjena stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01
Ur. broj: 2169-01-2-07-54
Rab, 13. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

51.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), i članka 6. i 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 04/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 13. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU

o planu mreže dječjih vrtića na području Grada Raba

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se plan mreže dječjih vrtića na području Grada Raba, sukladno potrebama i interesima građana.

Članak 2.

Na području Grada Raba, Grad Rab je osnivač dječjeg vrtića »PAHULJICA«, sa sjedištem u Rabu, Palit 135/A.

Dječji vrtić »PAHULJICA« obavlja svoju djelatnost i u područnom odjeljenju Lopar, Lopar 289.

Članak 3.

Redoviti programi njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi provode se u devet odgojnih skupina u matičnom vrtiću i dvije odgojne skupine u područnom odjeljenju Lopar.

Program u matičnom vrtiću organiziran je u trajanju od deset sati u pet mješovitih odgojnih skupina vrtićkog uzrasta i u dvije skupine jasličkog uzrasta. Rad u dvije mješovite odgojne vrtićke skupine organiziran je kao 6 satni program.

U područnom odjeljenju Lopar program rada je organiziran u trajanju od šest sati za dvije mješovite vrtićke skupine. U skladu sa potrebama roditelja organizirati će se i cjelodnevni 10 satni program.

Članak 4.

Dječji vrtić »PAHULJICA« organizira i provodi i program predškole, na više lokacija, u matičnom vrtiću, područnom odjeljenju Lopar, te u svim područnim školama Osnovne škole »Ivana Rabljanina« Rab, od listopada do lipnja, ukupnog trajanja od 150 sati u petodnevnom radnom tjednu.

Članak 5.

Redoviti programi Dječjeg vrtića »PAHULJICA« planiraju se, u skladu sa potrebama korisnika i prostornim

mogućnostima vrtića, proširiti i ostalim programima: ranog učenja stranih jezika, umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja, te programima u dužem trajanju primjerenim za djecu s posebnim potrebama i to za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu.

Članak 6.

Radi zadovoljavanja potreba predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno skrbi o djeci predškolske dobi na području Grada Raba ova Odluka ne ograničava osnivanje novih odgojno-obrazovnih skupina u sklopu Dječjeg vrtića »PAHULJICA«, kao ni osnivanje dječjih vrtića vjerskih zajednica i drugih domaćih pravnih i fizičkih osoba.

Ne ograničava se ni organiziranje različitih odgojno-obrazovnih programa s djecom predškolske dobi pri osnovnoj školi, te različitim zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama registriranim na području Grada Raba, a sve u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi.

Članak 7.

Proširenje ostalim programima iz članka 5., osnivanje novih odgojno-obrazovnih skupina iz članka 6. stavak 1., te organiziranje različitih odgojno-obrazovnih programa iz članka 6. stavak 2. ove Odluke može se realizirati uz prethodnu suglasnost osnivača.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o planu mreže Dječjih vrtića na području Grada Raba (»Službene novine« broj 27/98).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-62

Rab, 13. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran ing., v.r.

52.

Na temelju članka 4., članka 7. stavka 3., članka 8. stavka 2. i 3., članka 12. stavka 5. i 6., članka 36. stavka 2. i članka 38. stavka 1., 2. i 4. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine« broj 141/06), gradonačelnik Grada Raba, u svojstvu člnika korisnika proračuna, donosi

PRAVILNIK

o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Rabu

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom ustrojava sustav unutarnjih financijskih kontrola, koji se sastoji od:

1. financijskog upravljanja i kontrola te
2. unutarnje revizije.

Sustav unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Rabu djeluje u skladu s odredbama Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (u nastavku teksta: Zakon), na Zakonu utemeljenih propisa i ovog Pravilnika.

Članak 2.

Poslove voditelja za financijsko upravljanje i kontrole obavlja Pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije.

Članak 3.

Poslove osobe zadužene za nepravilnosti obavlja Predstojnik Ureda Grada Raba.

Članak 4.

Poslove unutarnjeg revizora, izravno odgovornog čelniku korisnika proračuna, nastavlja obavljati službenik raspoređen na temelju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Raba (»Službene novine« broj 12/07) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu upravnih odjela i Ureda Grada Raba (»Službene novine« broj 18/07).

Članak 5.

Pročelnici Upravnih odjela odgovaraju za aktivnosti financijskog upravljanja i kontrola koje uspostavljaju u tijelima kojima rukovode, u skladu sa Zakonom.

Članak 6.

Gradonačelnik može imenovati financijske kontrolore, a na temelju procjene može imenovati i koordinatora za financijsko upravljanje i kontrole, u skladu sa Zakonom.

Članak 7.

Subjekti provedbe sustava unutarnjih financijskih kontrola Grada Raba surađuju međusobno, kao i sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija te s drugim nadležnim institucijama, u skladu sa Zakonom.

Osobe iz članka 2., članka 3., članka 4. stavka 2., članka 5. i članka 6. ovog Pravilnika uživaju zaštitu propisanu u članku 23. i članku 36., stavicama 3. i 7. Zakona.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/07-01/75

Ur. broj: 2169-01-01-07-02

Rab, 22. studenoga 2007.

Gradonačelnik

Željko Barčić, prof., v.r.