

# Grad Kastav

48.

Na osnovi odredbe članka 57. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 30/94), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 2/97) i odredbe članka 28. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 7/97), Gradsko vijeće Grada Kastva je na sjednici održanoj dana 27. studenoga 1997. godine donijelo

## ODLUKU

**o izmjenama i dopunama Odluke o Provedbenom urbanističkom planu stambenog naselja Čikovići**

### Članak 1.

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o Provedbenom urbanističkom planu stambenog naselja Čikovići (»Službene novine« broj 13/76, 30/84, 2/90 i 19/96) (dalje u tekstu: Odluka).

### Članak 2.

Sastavni dio Odluke je elaborat plana, izrađen od tvrtke URBANISTIČKI INSTITUT RIJEKA d.o.o. - POSLOVNA JEDINICA 1, označen brojem 12/97/PC1, a koji se sastoji od slijedećih tekstualnih i grafičkih dijelova:

#### A) TEKSTUALNI DIO

- 0.0. UVOD I CILJEVI IZRADE PLANA
- 1.0. PODRUČJE OBUHVATA PLANA
- 2.0. OCJENA STANJA I MOGUĆNOSTI PROSTORNOG UREĐENJA
  - 2.1. POSTOJEĆA PLANSKA DOKUMENTACIJA
  - 2.2. POKAZATELJI IZ PLANA ŠIREG PODRUČJA
  - 2.3. PRIRODNE I STVORENE VRIJEDNOSTI PROSTORA
    - 2.3.1. PRIRODNE KARAKTERISTIKE
    - 2.3.2. IZGRAĐENE STRUKTURE
    - 2.3.3. PROMETNA I KOMUNALNA OPREMLJENOST
    - 2.3.4. ZAŠTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI
    - 2.3.5. VLASNIŠTVO ZEMLJIŠTA
  - 2.4. OCJENA STANJA I MOGUĆNOSTI PROSTORA
- 3.0. PLANIRANO UREĐENJE PROSTORA
  - 3.1. KONCEPCIJA, ORGANIZACIJA, OBLIKOVANJE I UREĐENJE PROSTORA
  - 3.2. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA S KVANTIFICIRANIM POKAZATELJIMA
  - 3.3. KOMUNALNA I TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
  - 3.4. ZAŠTITA PRIRODNIH I OSTALIH KARAKTERISTIČNIH VRIJEDNOSTI PODRUČJA
  - 3.5. ZAŠTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI
  - 3.6. OSNOVE UREĐIVANJA, OBLIKOVANJA, ZAŠTITE PROSTORA
    - 3.6.1. OBLIKOVANJE GRAĐEVINA I URBANE OPREME

#### 3.6.2. EVAKUACIJA OTPADA-

#### 3.6.3. MOGUĆNOST ETAPNOG OSTVARENJA

#### 4.0. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

- 4.1. OPĆE ODREDBE
- 4.2. REŽIMI UREĐIVANJA PROSTORA
- 4.3. UVJETI UREĐENJA PROSTORA

#### B) POPIS GRAFIČKIH PRILOGA

##### LOKACIJA, BR. 1

- 1.1. IZVOD IZ OSNOVNOG PLANA S GRANICOM IZMJENE I DOPUNE 1:1000
- 1.2. POSTOJEĆE STANJE S GRANICOM OBUHVATA 1:1000
- 1.3. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000
- 1.4. URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI 1:1000
- 1.5. URBANISTIČKA PARCELACIJA 1:1000

##### LOKACIJA BR. 2

- 2.1. IZVOD IZ OSNOVNOG PLANA S GRANICOM IZMJENE I DOPUNE 1:1000
- 2.2. POSTOJEĆE STANJE S GRANICOM OBUHVATA 1:1000
- 2.3. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000
- 2.4. URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI 1:1000
- 2.5. URBANISTIČKA PARCELACIJA 1:1000

##### LOKACIJA BR. 3

- 3.1. IZVOD IZ OSNOVNOG PLANA S GRANICOM IZMJENE I DOPUNE 1:1000
- 3.2. POSTOJEĆE STANJE S GRANICOM OBUHVATA 1:1000
- 3.3. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000
- 3.4. URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI 1:1000
- 3.5. URBANISTIČKA PARCELACIJA 1:1000

##### LOKACIJA BR. 4

- 4.1. IZVOD IZ OSNOVNOG PLANA S GRANICOM IZMJENE I DOPUNE 1:1000
- 4.2. POSTOJEĆE STANJE S GRANICOM OBUHVATA 1:1000
- 4.3. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000
- 4.4. URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI 1:1000
- 4.5. URBANISTIČKA PARCELACIJA 1:1000

##### LOKACIJA BR. 5

- 5.1. IZVOD IZ OSNOVNOG PLANA S GRANICOM IZMJENE I DOPUNE 1:1000
- 5.2. POSTOJEĆE STANJE S GRANICOM OBUHVATA 1:1000
- 5.3. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000
- 5.4. URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI 1:1000
- 5.5. URBANISTIČKA PARCELACIJA 1:1000

##### LOKACIJA BR. 6

- 6.1. IZVOD IZ OSNOVNOG PLANA S GRANICOM IZMJENE I DOPUNE 1:1000
- 6.2. POSTOJEĆE STANJE S GRANICOM OBUHVATA 1:1000
- 6.3. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:1000
- 6.4. URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI 1:1000
- 6.5. URBANISTIČKA PARCELACIJA 1:1000

## C) ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA

## Članak 3.

U prethodnom tekstu, u obrazloženju prostorne koncepcije, organizacije i oblikovanja ovog prostora prikazane su osnovne postavke koje su istovremeno smjernice za projektiranje građevina i okoliša, zajedno s obrazloženjem urbanističko tehničkih uvjeta za izgradnju, korištenje i uređenje prostora.

Za provedbu ove izmjene i dopune služi poglavlje »4. Odredbe za provođenje« tekstualnog dijela i grafički prilozima br. 1.3. do 1.5.; 2.3 do 2.5; 3.3 do 3.5.; 4.3. do 4.5.; 5.3. do 5.5.; i 6.3. do 6.5., a za tumačenje služe preostali dijelovi ovog planskog dokumenta i Izrađivač.

Postojećim građevinama unutar područja obuhvata Plana smatraju se građevine koje su ucertane na geodetskoj podlozi dostavljenoj za izradu Plana.

Sve numeričke vrijednosti su utvrđene očitavanjem s grafičkih priloga, stoga se smatraju okvirnima, te su obzirom na to moguća manja odstupanja od vrijednosti navedenih u uvjetima.

U preostalim dijelovima naselja Čikovići koji nisu obuhvaćeni ovom izmjenom i dopunom, Osnovni plan (SN 13/76) i njegove izmjene (SN 30/84; 2/90), ostaju i dalje na snazi, pa će se prema njima utvrđivati urbanističko tehnički uvjeti za izgradnju i uređenje na tim dijelovima prostora.

## 1. REŽIMI UREĐIVANJA PROSTORA

## Članak 4.

Osnovnim planom su definirani detaljni režimi uređivanja prostora koji ostaju na snazi, a vrijede i za područje obuhvata ove Izmjene i dopune plana, izuzev režima koji se određuju u dijelu teksta koji slijedi.

Parkovno uređene površine — Pri uređenju neizgrađenih dijelova unutar obuhvata plana treba sačuvati vrijednije visoko raslinstvo, a za uređenje koristiti autohtone i parkovne vrste prema popisu u poglavlju 3.1. ovog plana.

Prilikom uređenja okućnice min. 20% površine građevinske parcele treba urediti uresnim raslinstvom.

Zaštita — U cilju zaštite okoline potrebno je, prilikom korištenja objekata, pridržavati se svih mjera zaštite utvrđenih zakonskom regulativom, prostornim planovima višeg reda i Odlukama koje se odnose na ovu tematiku.

Sve djelatnosti koje svojim djelovanjem trajno narušavaju uvjete života i rada su zabranjene. Uvjet za obavljanje djelatnosti je da ne proizvodi buku, zagađuje tlo i zrak, proizvodi mirise i da svojim djelovanjem ne narušava uvjete života i rada iznad dozvoljenih limita.

Prilikom izdavanja Lokacijske dozvole za izgradnju objekata čija je djelatnost izvor zagađenja okoline potrebno je utvrditi uvjete i mjere za svođenje zagađenja na dopuštene granice. Maksimalne granice dopustivosti ugrožavanja čovjekove okoline definirane su Prostornim Planom.

Područje obuhvaćeno planom nalazi se u »Zoni djelomičnog ograničenja« prema »Odluci o sanitarnoj zaštiti vode za piće« za grad Rijeku (SN 6/94).

Promet — svaki investitor na građevinskoj parceli namijenjenoj stanovanju je, u skladu s odredbama ovog plana, obavezan osigurati adekvatne parkirališne/garažne površine za vlastite potrebe i za službena vozila uključena u tehnološki proces ukoliko je namjena stambeno poslovna.

Izuzetno se, kod građevina s poslovnim prostorom u nedostatku dovoljno velike slobodne površine parcele, razliku od potrebnog broja parkirališta može osigurati u okviru javnih parkirališta.

Komunalna infrastruktura — Glavnim projektom odvodnje naselja se, zbog planirane izgradnje na lokaciji br. 6., treba predvidjeti prelaganje pripadajućeg dijela mreže planirane Idejnim urbanističkim rješenjem mreže odvodnje iz Osnovnog plana, sa sredine građevinske parcele na njenu među.

Skloništa — Režim koji proizlazi iz stupnja ugroženosti obrađen je elaboratom »Urbanističke mjere zaštite«, koji je sastavni dio Osnovnog plana, a odnosi se i na područje obuhvata ovog plana.

## 2. UVJETI UREĐENJA PROSTORA

## Članak 5.

OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE PARCELE — Grafičkim prilozima br. 1.5.; 2.5.; 3.5.; 4.5.; 5.5. i 6.5. — Urbanistička parcelacija, određen je oblik i veličina građevinskih parcela planiranih građevina i površina.

Lokacijskom dozvolom se, ukoliko su zadovoljeni ostali uvjeti propisani ovim planom, dozvoljava usklađenje planiranog oblika i veličine građevinske parcele prema vlasništvu samo u slučajevima kada to ne remeti provedbu ovog plana, Osnovnog plana i svih njegovih izmjena.

## Članak 6.

GRAĐEVINSKA LINIJA - je određena udaljenošću pročelja planirane građevine od krajnjih točaka poprečnog profila postojeće ceste, a za pojedinu lokaciju je definirana u grafičkom prilogu br. 1.4.; 2.4.; 3.4.; 4.4.; 5.4. i 6.4. - Urbanističko tehnički uvjeti, i to za;

— individualne stambene građevine 6,0 m (ukoliko nije drukčije definirano u grafičkom prilogu) više stambene građevine 6,0 m

— manju poslovnu građevinu 6,0 m

— poslovnu građevinu — prva etaža na regulacijskoj liniji

— druga etaža 1,5 m

— manju poslovnu građevinu na parceli poslovne građevine 6,0 metara

Iznimno se, zbog nagiba terena, ispred građevinske linije građevine planirane na lokaciji br. 1. i 2. omogućava izgradnja suterenske etaže, max. do regulacijske linije postojeće prometnice.

Ispred građevinske linije moguće je, pod uvjetom da ne ulaze u parcele kolnih i pješačkih površina ili na drugi način ne ugrožavaju promet, graditi i postavljati ulazne nadstrešnice, kolonade, trijemove, balkone, postavljati konstrukcije za tende, pergole, reklamne panoe i si, s time da osnovica građevine leži na zadanoj građevinskoj liniji.

## Članak 7.

ORIJENTACIJSKA NIVELACIJSKA KOTA - mora se uskladiti s terenom prema katastarsko-topografskoj podlozi dostavljenoj za izradu Plana.

Nivelacijska kota građevina je kota poda prve etaže i iznosi max. 1,0 m iznad najniže kote konačno zaravnatog terena, mjereno uz rub građevine.

Nivelacijska kota poslovne građevine je postojeća, odnosno u nivou s postojećim nogostupom.

## Članak 8.

MJESTO I NAČIN PRIKLJUČIVANJA NA JAVNI PUT I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Mjesto priključivanja je definirano načelno, odnosi se na rub građevinske parcele duž kojega se može translirati. Za pojedinu lokaciju je mjesto priključivanja prikazano u grafičkom prilogu br. 1.4.; 2.4.; 3.4.; 4.4.; 5.4. i 6.4. — Urbanističko tehnički uvjeti.

Način priključivanja koji je obrazložen u tekstualnom dijelu Osnovnog plana odnosi se i na ovu izmjenu i dopunu.

#### Članak 9.

### POVRŠINA UNUTAR KOJE SE MOŽE RAZVITI TLOCRT GRAĐEVINE S UDALJENOSTIMA TE POVRŠINE OD GRANICE PARCELE, TE MAKSYMALNA I MINIMALNA IZGRAĐENOST PARCELE

— Planirane građevine moraju biti udaljene od granice građevinske parcele najmanje 4,0 metara, ukoliko to ovim planom, u grafičkom prilogu br. 1.4.; 2.4.; 3.4.; 4.4.; 5.4. i 6.4. Urbanističko tehnički uvjeti, nije drukčije određeno.

Dozvoljava se izgradnja osnovne građevine, pomoćnih objekata i manjih poslovnih građevina samo unutar površine označene na grafičkom prilogu, uključivo i dijelove predviđene za izgradnju suterenskih etaža.

Dio zgrade koji se gradi u okviru površine za razvijanje tlocrta suterenske etaže, na posebno označenom dijelu parcele, ne ulazi u obračun ukupne tlocrtne izgrađenosti parcele.

Ukupna tlocrtna površina svih građevina, koje prema ovom planu ulaze u obračun površine izgrađenosti, ne smije prelaziti najveću dozvoljenu površinu izgrađenosti parcele. Orijentacijska vrijednost max.dozvoljene izgrađenosti građevinskih parcela vidljiva je iz tabele u poglavlju 3.2. tekstualnog dijela Plana.

Spremnicima za gorivo, pristupna i stubišta u funkciji povezivanja različitih razina vanjskih površina, vanjske terase i slični objekti kojima se uređuje okoliš građevine ne ulaze u površinu izgrađenosti građevinske parcele pod uvjetom da su ukopani ili u razini okolnog terena.

#### Članak 10.

**MAKSYMALNA VISINA I BROJ ETAŽA** — Najveća dozvoljena visina građevine s kosim krovom podrazumijeva visinu mjerenu od najniže točke dijela parcele koju pokriva građevina do donjeg ruba krovnog vijenca, a kod zgrade s ravnim krovom, visinu do donjeg ruba stropne konstrukcije zadnje etaže.

Potkrovlje se ne ubraja u dozvoljeni broj etaža pod uvjetom poštovanja odredbi Plana koje se odnose na visinu zgrade, nagib i oblikovanje krova.

Podrum se ne ubraja u dozvoljeni broj etaža, ako je razlika između stropa podruma i najniže točke kosog terena neposredno uz zgradu manja od 1,0 m. Broj podzemnih etaža se ne ograničava.

Planirane individualne stambene zgrade na lokacijama br. 1., 3., 4. i 6. mogu imati max. 3 etaže, uz max. visinu 10,0 m. Postojeće zgrade individualnog stanovanja, koje se nadograđuju mogu postići max. visinu kao i planirane.

Planirana poslovna građevina na Lokaciji br. 2. može imati max. 2 etaže, uz max. visinu 7,50 m.

Planirane višestambene građevine na Lokaciji br. 5. mogu imati max. 4 etaže (S+P+2), uz max. visinu 11,0 m. Obavezna visina nije propisana ovim Planom.

Pomoćne građevine i manje poslovne građevine i privremene građevine ukoliko se izvode izvan osnovnog gabarita mogu se izvesti max. P, uz max.visinu 3,5 m.

#### Članak 11.

**NAMJENA POVRŠINA** — je za pojedinu lokaciju definirana grafičkim prilogima br. 1.3.; 2.3.; 3.3.; 4.3.; 5.3. i 6.3. — Detaljna namjena površina.

Višestambene i individualne stambene građevine; se prvenstveno namjenjuju stanovanju. Pored stanovanja mogu se u dijelu osnovne građevine, uz nju i odvojeno u manjoj poslovnoj građevini, pojaviti poslovni sadržaji.

Poslovna građevina se namjenjuje poslovnim sadržajima koji nisu u koliziji s višestambenom izgradnjom u neposrednoj blizini.

Uvjet je da planirani poslovni sadržaji po karakteru djelatnosti ne proizvode buku, zagađuju zrak, i koji svojim oblikovanjem ili na drugi način ne narušavaju izgled i uvjete stanovanja u naselju (trgovačka, zanatska, servisna, ugostiteljska, uslužna i druga djelatnost u okviru odredbi plana, važećih zakona i propisa). Isto tako se mogu pojaviti i rekreacijski sadržaji u zatvorenom prostoru (npr. fitness centar ili si.).

Dio parcele koji se ne izgradi namjenjuje se uređenju pješačkih i parkovnih površina, prostora za parkiranje vozila, kao i za objekte i uređaje komunalne infrastrukture i si. Na ovom se dijelu parcele mogu graditi pomoćne i postavljati privremene građevine.

#### Članak 12.

### UVJETI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

— Primijenjeni arhitektonski izraz treba biti međusobno usklađen. Građevina treba biti funkcionalno i arhitektonski suvremeno oblikovana uključujući slobodniju kolorističku obradu.

Za stambene građevine se preporuča izvedba pročelja u glatkoj žbuci, te profiliranog krovnog vijenca kao elementa arhitektonskog oblikovanja.

Prilikom projektiranja poslovnih građevine na Lokaciji br. 2. i planiranih manjih poslovnih građevina se, u organizaciji volumena i pročelja, te arhitektonskom vokabularu, preporučuje primjena suvremenog arhitektonskog izraza bez opterećivanja elementima primorskog arhitektonskog izraza. Također se ne ograničava izbor materijala i tehnologija izgradnje.

Na Lokaciji br. 2. se kroz uvjetovano uvlačenje druge etaže u drugi plah sprečava nadogradnja druge etaže u jednoj ravnini koje iz oblikovnih razloga nije prihvatljivo.

#### Članak 13.

**VRSTA KROVA, NAGIB I VRSTA POKROVA** — u ovisnosti od tlocrta građevine, dozvoljava se primjena dvovodnih, krovova složenih od više krovnih ploha s nagibom od 17 do 25 stupnjeva, kombinacija ravnih i kosih, interpoliranje krovnih terasa. Kao pokrov kosog krova uvjetuje se upotreba pokrova crvene boje, kupa kanalicā, mediteran crijep ili drugi suvremeni pokrov koji bojom i strukturom ne odudara od uvjetovanog.

Krov poslovne građevine i manje poslovne građevine, osim kosog; može biti ravni, prohodni ili neprohodni. Korištenjem jednostavnih, transparentnih, metalnih elemenata ograde ili betonskih kada s raslinstvom i si. može se omogućiti aktivno korištenje ravnog krova.

Na krovu građevina mogu se ugrađivati sunčani kolektori pod uvjetom da se uklape u nagibe krovnih ploha.

## Članak 14.

**UVJETI ZA SMJEŠTAJ VOZILA** - Investitor je dužan u okviru građevinske parcele osigurati parkirališne površine za vlastite potrebe, a ako je unutar parcele lociran i poslovni sadržaj, tada i za korisnike, zaposlene i njihova vozila.

Garažiranje, ukoliko se planira, treba riješiti unutar površine za razvijanje tlocrta osnovne građevine i dijelova suterenskih etaža koji se mogu graditi ispred građevinske linije.

Potreban broj parkirališnih mjesta definirati lokacijskom dozvolom, prema konkretnom programu i temeljem odredbi iz poglavlja 3.1. tekstualnog dijela Plana.

Izuzetno, u nedostatku dovoljno velike slobodne površine parcele (Lokacija br. 2. i građevinska parcela br. 3. na Lokaciji br. 5.), razliku do potrebnog broja parkirališta može se osigurati u okviru javnih parkirališta. Članak 20.

Dijelovi Odluke o Provedbenom urbanističkom planu stambenog naselja Čikovići (Službene novine 13/76, 30/84, 2/90 i 19/96) što se odnose na područje obuhvata ovih izmjena i dopuna plana, ovom se Odlukom stavljaju van snage.

## Članak 15.

**UVJETI ZA IZGRADNJU OGRADA** - Parcelu je moguće ograditi metalnom/žičanom ogradom, živicom, odnosno njihovom kombinacijom. Metalni/žičani dijelovi ograde mogu biti na postamentu od kamena ili betona visine max.1,0m. Ukupna visina kombinirane ograde ne smije prelaziti visinu od 1,80m.

## Članak 16.

**UVJETI ZA IZGRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA** — Pomoćni objekti (manja spremišta i si. sadržaji) koji služe osnovnom objektu moraju se graditi u sklopu površine za razvijanje tlocrta osnovne građevine i suterenskih dijelova uz osnovnu građevinu.

## Članak 17.

**PRIVREMENE GRAĐEVINE** - Privremenim građevinama smatraju se kiosci i drugi montažni objekti i naprave, odnosno privremene građevine koje se takvima pojmovno određuju važećim propisima, a koji se postavljaju na određeni rok i služe kao prijelazna etapa do privođenja prostora planiranoj namjeni.

Iznimno, uz zadovoljenje ostalih uvjeta iz plana, do privođenja prostora planiranoj namjeni, dozvoljeno je postavljanje privremenih građevina s namjenom koja je protivna planiranoj, osim na površinama unutar zaštitnog pojasa prometnica.

Privremene građevine se moraju graditi u sklopu površine za razvijanje tlocrta osnovne građevine. Lokacije privremenih građevina određuju se dokumentacijom potrebnom za lokacijsku dozvolu i prema postupku propisanom važećim Odlukama Grada Kastva, odobrenom po nadležnoj stručnoj službi Grada, te u skladu s odredbama ovog Plana.

## Članak 18.

**UVJETI ZA ZAŠTITU I KVALITETNO OBLIKOVANJE SREDINE** — Unutar zone zahvata treba zabraniti obavljanje djelatnosti koje proizvode buku, zagađuju zrak i izgledom narušavaju okolinu

Pod uređenjem okoliša građevine smatra se slijedeće: uređenje parkirališne površine, postavljanje konstrukcije za pergole, nadstrešnice, ograde, podzida, vanjskog stubišta za savladavanje visinske razlike na terenu, pješačke staze, hortikulturno uređenje parcele, opremanje komunalnom infrastrukturom i si.

Sugerira se primjena elementa autohtone gromače pri izvedbi potpornih i ogradnih zidova u zelenilu.

Vidljive potporne zidove može se izvesti i u kombinaciji kvalitetnog betona s kamenom i si. uz sadnju penjačica uz zid. Zabranjuje se izgradnja potpornih zidova viših od 2,0 m, u jednoj ravlini. Viši potporni zidovi se trebaju izvoditi u više ravnina, a horizontalne plateau između njih urediti raslinstvom.

## Članak 19.

**UVJETI ZA IZGRADNJU SKLONIŠTA** - Posebnim elaboratom »Urbanističke mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti«, koji je sastavni dio Osnovnog plana, definirana je vrsta, kapacitet, otpornost i eventualna druga namjena skloništa. Odredbe Osnovnog plana ostaju na snazi i odnose se na područje izmjene i dopune.

Prema karti seizmičke mikrorajonizacije grada Rijeke, obuhvat je u zoni sa stupnjem seizmičnosti 7, a koeficijent seizmičnosti Kc iznosi 0,02 za dobro tlo.

Vatroopornost pojedinih građevina određena je normativima i zakonskim aktima i potrebno ju je uvažavati kod projektiranja.

## Članak 20.

Dijelovi Odluke o Provedbenom urbanističkom planu stambenog naselja Čikovići (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 13/76,30/84 i 19/96) što se odnose na područje obuhvata ovih izmjena i dopuna plana, te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Provedbenom urbanističkom planu stambenog naselja Čikovići (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 23/97) ovom se Odlukom stavljaju van snage.)

## Članak 21.

Plan iz članka 1. ove Odluke ovjeren je pečatom i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Kastva, a čuva se u dokumentaciji prostora, pri:

- Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Kastva,
- Zavodu za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu čovjeka okoliša u Rijeci, te
- Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Županije primorsko-goranske.

## Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske.

Klasa: 350-03/97-01/13  
Ur. broj: 2170-05-01-1-97-34  
Kastva, 27. studenoga 1997.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. Branko Kukurin, v.r.**

**49.**

Na temelju odredbe članka 27. Zakona o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/92) te članka 28. Statuta Grada Kastva, (»Službene novine« Županije primorsko-goranske broj 7/97), Gradsko vijeće Grada Kastva, na sjednici održanoj 13. studenoga 1997. donijelo je

**ODLUKU****6 osnivanju Komisije za popis birača****Članak 1.**

Osniva se Komisija za popis birača Grada Kastva, u sastavu od predsjednika i dva člana, te njihovih zamjenika.

**Članak 2.**

Za predsjednika Komisije imenuje se SRĐAN BRNČIĆ.

Za zamjenika predsjednika Komisije imenuje se FRANJO ŠOŠTERIĆ.

**Članak 3.**

Za članove Komisije imenuju se RAJKO TOLIĆ i RADENKO SRDOČ.

Za zamjenike članova Komisije imenuju se SLAVKO STANIĆ i TOMISLAV MILIH.

**Članak 4.**

Komisija obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/92).

**•j****Članak 5.**

Mandat Komisije za popis birača traje do kraja mandata saziva Gradskog vijeća Grada Kastva.

**Članak 6.**

Ova će se Odluka objaviti u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-05/97-02/27

Ur. broj: 2170-05-01-1-97-2

Kastav, 13. studenoga 1997.

**GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA**

Predsjednik  
Gradskog vijeća  
**mr. Branko Kukurin, v.r.**