

# Grad Novi Vinodolski

29.

Na temelju članka 49. stavka 3. i članka 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 68/98), članka 34. Statuta Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije, broj 12/93, 2/94, 6/94, 17/97, 21/98, 7/99 - pročišćeni tekst i 18/99), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2000. godine, donosi

## ODLUKU

### o stavljanju izvan snage dijela Detaljnog plana uređenja »Stari grad« Novi Vinodolski

#### Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage dio Detaljnog plana uređenja »Stari grad« Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 24/88), koji se odnosi na k.č. br. 3649/1 i 3649/3 k.o. Novi, dio grafičkog priloga br. 6 - granice područja zahvata plana i detaljna namjena površina, dio grafičkog priloga br. 7 - urbanističko-tehnički uvjeti i dio grafičkog priloga br. 12a - kojim se za potrebe osnovne škole predviđa izgradnja sportskih terena i prateći sadržaji sportskih terena, te javna rasvjeta za potrebe sportskih terena.

#### Članak 2.

Detaljna namjena površina za zemljišta iz članka 1. ove Odluke određuje se Detaljnim planom uređenja »Igralište malih športova« Novi Vinodolski.

#### Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-03/00-01/41

Ur. broj: 2107/02-01-00-1

Novi Vinodolski, 28. prosinca 2000.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednica  
Gradskog vijeća  
**Zdenka Vukelić, v. r.**

30.

Temeljem članka 28. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» Republike Hrvatske broj 30/94, 68/98 i 61/00), Program mjera za unapređenje stanja u prostoru («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 24/99, 4/00, 10/00 i 12/00) i članka 34. Statuta Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 12/93, 2/94, 6/94, 29/94, 11/97, 21/98 i 6/99 - pročišćeni tekst i 18/99), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2000. godine, donijelo je

## ODLUKU

### o donošenju Detaljnog plana uređenja »Igrališta malih športova«

#### I. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja »Igrališta malih športova« (u nastavku teksta: Plan).

##### Članak 2.

Plan iz članka 1. ove Odluke donosi se za prostor katastarskih čestica 3649/1 i 3649/3 k.o. Novi.

##### Članak 3.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela kako slijedi:

#### A. TEKSTUALNI DIO

##### 1. POLAZIŠTA

##### 1.1. ZNAČAJ, 6SJETLJIVOSTI POSEBNOSTI PODRUČJA U OBUHVATU PLANA

##### 1.1.1. OBILJEŽJA IZGRADNJE STRUKTURE I AMBUENTALNIH VRIJEDNOSTI

##### 1.1.2. PROMETNA, TELEKOMUNIKACIJSKA I KOMUNALNA OPREMLJENOST

##### 1.1.3. OBVEZE IZ PLANOVA ŠIREG PODRUČJA

##### 1.1.4. OCJENA MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA UREĐENJA PROSTORA

##### 2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

##### 2.1. PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA POVRŠINA I ZEMLJIŠTA

##### 2.2. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

##### 2.3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

##### 2.3.1. PROMET

##### 2.3.2. TELEKOMUNIKACIJE

##### 2.3.3. ENERGETIKA

##### 2.3.4. VODOOPSKRBA

##### 2.3.5. ODVODNJA

##### 2.4. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA I GRAĐEVINE

##### 2.4.1. UVJETI KORIŠTENJA I UREĐENJA PROSTORA

##### 2.4.2. UVJETI I NAČIN GRADNJE

##### 2.4.3. ZAŠTITA OD POŽARA

##### 2.4.4. ZAŠTITA PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

##### 2.5. SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

#### B. GRAFIČKI DIO

##### 1. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA 1:500

##### 2. IDEJNO RJEŠENJE INFRASTRUKTURNE MREŽE 1:500

##### 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 1:500

##### 4. UVJETI GRADNJE 1:500

## II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

## Članak 4.

## 1. Uvjeti određivanja namjene površina

Područje obuhvaćeno ovim planom podijeljeno je na četiri osnovne namjene:

## ISKAZ POVRŠINA

Red. broj	Detaljna namjena	Oznaka	Površina (m <sup>2</sup> )	%
1.	ŠPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA	R	3.690	67,2
1.1.	VANJSKA IGRALIŠTA S TRIBINAMA	-	2.110	-
1.2.	DVORANA	-	1.580	-
2.	MJEŠOVITA NAMJENA Šport i rekreacija i socijalna javna namjena	R/D2	650	11,8
3.	JAVNE PJEŠAČKE POVRŠINE	JP	440	8,1
4.	JAVNE ZELENE POVRŠINE	Z	710	12,9
	SVEUKUPNO:	-	5.490	100,00

## Članak 5.

Određivanje namjena površina utvrđeno je najvećim dijelom prema planiranim građevnim česticama, a što je vidljivo usporedbom kartografskog prikaza br. 1 »Detaljna namjena površina« s kartografskim prikazom br. 4 »Uvjeti gradnje«.

Izuzetno, od stavka 1. razgraničenje detaljne namjene površina unutar planiranih građevnih čestica »Vanjska igrališta« i »Dvorana« utvrđeno je pozicijom i dimenzijama vanjskih igrališta i dvorane prema javnim zelenim površinama, odnosno javnim pješačkim površinama kako je prikazano u kartografskim prikazima br. 1. i 2.

## 2. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

## 2.1. Veličina, oblik i uređenje građevnih čestica

## Članak 6.

Područje obuhvata se sastoji od sljedećih postojećih katastarskih čestica broj: 3649/1 i 3649/3, obje k.o. Novi Vinodolski. Ovim planom predviđene su 3 nove građevne čestice koje se sastoje od dijelova postojećih katastarskih čestica. Njihova veličina vidljiva je iz sljedeće tablice, a oblik iz kartografskog prikaza br. 4 »Uvjeti gradnje«. Površine čestica su orijentacijske, a točno trebaju biti određene aktom o parcelaciji zemljišta.

Planirane građevne čestice		Udio postojećih katastarskih čestica (m <sup>2</sup> )		Ukupno m <sup>2</sup>
oznaka	naziv	3649/1	3649/3	
1	Prateći sadržaji	40	610	650
2	Igrališta	1.930	430	2.360
3	Dvorana	1.970	510	2.480
	UKUPNO	3.940	1.550	5.490

## Članak 7.

## 1. Građevna čestica pratećih sadržaja

Građevna čestica pratećih sadržaja smještena je u krajnjem sjevernom dijelu područja obuhvata na platou iznad tribina igrališta. Najmanja je od triju planiranih građevnih čestica (oko 12% od ukupne površine). Na ovoj čestici smještena je postojeća građevina mješovite namjene.

Jugoistočna i jugozapadna međa građevne čestice prema tribinama, odnosno igralištima određena je udaljenošću od 5,0 m od najistaknutijih dijelova građevine.

Pristup (kolni i pješački) na ovu česticu omogućen je s Ulice Lokvica. S južne strane treba omogućiti pješačke komunikacije ovoga platoa s igralištima preko tribina ili rekonstrukcijom postojećeg podzemnog prolaza između prizemne (suterenske) etaže građevine i košarkaškog igrališta.

Sa sjeveroistočne strane građevna čestica je obrubljena žičanom providnom ogradom škole.

## Članak 8.

## 2. Građevna čestica vanjskih igrališta

Ova građevna čestica je namijenjena izgradnji vanjskih igrališta (košarkaško i rukometno) s tribinama. Čestica se sastoji od zaravnatog postojećeg platoa predviđenog za smještaj navedenih sadržaja i kosine koja se pruža između tog platoa i platoa škole. Između kosine i platoa rukometnog igrališta predviđena je izgradnja podzida.

Dimenzije površine predviđene za rukometno igralište iznose 22 x 42 m, a košarkaškog igrališta 20 x 31 m. Igrališta su smještena u smjeru sjeveroistok - jugozapad.

Izgradnja tribina predviđena je unutar površine koja je označena na kartografskom prikazu br. 4 »Uvjeti gradnje«. Potrebno je omogućiti pješačke komunikacije između igrališta i platoa građevine pratećih sadržaja putem tribina.

Jugozapadni dio čestice ostaje negrađivim u širini koja je određena zamišljenom crtom u nastavku obvezatnog građevnog pravca građevine dvorane. Na ovom dijelu čestice

orijentirane prema parkiralištu predviđena je zaštitna žičana providna ograda potrebne visine kako bi se zaštitila parkirana vozila od eventualnog udara sportskim rekvizitima (löpote).

Površine vanjskih igrališta predviđeno je izvesti asfaltom. Na vanjskim igralištima treba predvidjeti reflektorsku rasvjetu igrališta koja mora zadovoljavati predmetnim zahtjevima.

#### Članak 9.

### 3. Građevna čestica dvorane

Ova građevna čestica prvenstveno je namijenjena za smještaj sportske dvorane unutar njezinog građivog dijela, čije dimenzije iznose 36 x 45 m.

Koeficijent izgrađenosti (kig) i koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice dvorane (3) iznosi 0,65.

Obodno uz dvoranu na negrađivom dijelu čestice predviđene su površine za javnu pješačku komunikaciju. Kako bi se realizirala navedena komunikacija između viših nivoa škole i ulične mreže susjednog stambenog naselja i nižeg nivoa dvorane i parkirališta treba predvidjeti površine za smještaj stuba kako je prikazano na kartografskom prikazu br. 4 »Uvjeti gradnje«. Na pješačkim površinama treba predvidjeti rasvjetu prilagođenu pješacima, kako po rasporedu, tako i po izboru i visini rasvjetnih tijela.

Preostali dio čestice čine zelene površine na kosini između dvorane i platoa škole, a za koje je predviđeno hortikulturno uređenje.

Ova građevna čestica se ne ograđuje ogradom, već se njezini negrađivi dijelovi nadovezuju na površine susjednih čestica, izuzev gdje ih od njih dijele podzidovi.

#### 2.2. Namjena; veličina, površina i smještaj građevina

#### Članak 10.

### A. GRAĐEVINA PRATEĆIH SADRŽAJA

Građevina pratećih sadržaja namijenjena je za smještaj pratećih sadržaja vanjskih igrališta (garderobe sa sanitarijama), te prostorija crvenog križa u prizemnoj etaži i za smještaj prostorija glazbene škole u gornjoj etaži.

Građevina se zadržava u svojim postojećim horizontalnim i vertikalnim gabaritima unutar kojih je moguća i njezina rekonstrukcija. Sastavni dio građevine je i podzemni prolaz između garderoba i vanjskih igrališta.

#### Članak 11.

### B. TRIBINE

Tribine je moguće smjestiti unutar površina koje su prikazane na kartografskom prikazu br. 4 »Uvjeti gradnje«.

Najveća visina tribina određena je kotom zaravnatog terena platoa građevne čestice pratećih sadržaja. Hrbtom tribina koje su položene dužom stranom igrališta predviđena je pješačka komunikacija najmanje širine 1,0 m na jednostranim tribinama, odnosno 2,0 m na obostranim tribinama, a koja se nadovezuje na plato građevine pratećih sadržaja.

Postojeće tribine na području na kojem se izgrađuje rukometno igralište i građevina dvorane predviđene su za rušenje, a dio uz plato građevine pratećih sadržaja za rekonstrukciju unutar zadanih površina.

#### Članak 12.

### C. DVORANA

Obzirom na konfiguraciju terena i širinu mogućeg platoa građevina dvorane je pozicionirana tako da je dužom strani-

com paralelna s parkiralištem odnosno jugozapadnom međom čestice\*.

Od regulacijskog pravca prema parkiralištu određen je obvezatni građevni pravac na udaljenosti od 3,0 m. Udaljenost građivog dijela čestice od granice čestice igrališta i najisturenijeg dijela čestica susjednih stambenih građevina određena je na udaljenosti od najmanje 3,0 m.

Ukupna brutto izgrađena površina građevine iznosi 1.610 m<sup>2</sup>. Obzirom na navedenu orijentaciju građevine predodređena je i organizacija prostora unutar dvorane, tako da je igralište (veličina rukometnog igrališta) paralelno s dužom stranicom građevine, kao i prostorije pratećih sadržaja i tribine.

Najveća visina građevine iznosi 12,0 m, mjerena od kote uređenog terena građevne čestice pa do sljemena krovista.

#### 2.3. Oblikovanje građevina

#### Članak 13.

U arhitektonskom oblikovanju planiranu izgradnju treba prilagoditi postojećem ambijentu upotrebom tradicionalnih materijala i načina izgradnje, mjerila građevine i otvora, pokrova i nagiba krova. Stoga su dati sljedeći elementi arhitektonskog oblikovanja u autohtonom, primorskom stilu:

- \* pročelja izraditi u kombinaciji najviše tri materijala u skladu sa svim suvremenim kretanjima u projektiranju takvih građevina, te ih obojiti svjetlim pastelnim bojama;

- \* zaštitu od insolacije na vanjskim otvorima izvesti kao kapke ili žaluzine (grilje);

- \* krov je moguće izvesti kao kosi, jednostrešan ili višestrešan ili kao bačvasti;

- \* najveći nagib krovne plohe iznosi 25°, ako se radi o kosom krovistu;

- \* oblikovanje otvora na pročelju treba uskladiti s namjenom građevine.

#### 3. Način opremanja zemljišta prometnom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

#### 3.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje prometne mreže

#### Članak 14.

Obzirom na površinu i organizaciju prostora unutar područja obuhvata predviđen je samo pješački promet. Glavna pješačka okosnica je ona koja povezuje viši plato škole s nižim platom igrališta i dvorane, te dalje parkirališta i glavne gradske ulice.

Sekundarna pješačka veza je ona koja jugoistočnim rubom područja obuhvata povezuje uličnu mrežu stambenog naselja istočno od predmetnog prostora sa platom dvorane i parkirališta.

Obzirom na visinsku razliku između navedenih površina predviđeno je svladavanje istih, javnim stubama.

Preostali dio javnih pješačkih površina nalazi se uz jugozapadni dio površine predviđene za izgradnju dvorane, a služi kao pristupni plato dvorani od strane parkirališta.

Najmanja širina javnih pješačkih komunikacija, pa tako i stuba iznosi 3,0 m. Obzirom na veliku visinsku razliku na prostoru predviđenom za izgradnju stuba nije potrebno predvidjeti i rampu za invalide. Pristup invalidnim osobama na navedene platoon omogućen je s postojećih prometnih (pješačko-kolnih) površina, Ulice Lokvica i parkirališta.

#### Članak 15.

Za potrebe prometa u mirovanju uz dvoranu treba računati na postojeće parkiralište u neposrednoj blizini, a koje je izvan obuhvata ovoga plana. Na parkiralištu se preporuča

izvesti 5% parkirališnih mjesta za invalidne osobe s time da se pozicioniraju najbliže površinama i građevinama koje te osobe koriste.

3.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže

#### Članak 16.

Kako bi se planirana građevina dvorane (C) priključila na javnu telekomunikacijsku mrežu predviđena je izgradnja kableske kanalizacije za pretplatničke telekomunikacijske vodove i vodove za kablesku televiziju. Priključke čine 3 x PEHD cijevi najmanje 0 40 položene od postojećeg zdenca, pa do mjesta koncentracije instalacijskih kabela unutar građevine (TK ormar, priključna kutija, izvodni ormarić i si.).

3.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja energetske mreže

#### Članak 17.

Snabdijevanje električnom energijom planiranih sadržaja na području obuhvata ovoga plana treba izvesti putem niskonaponskih kabela 0,4 kV (tip PP41A 4 x 25 mmj) od KPMO-a na građevini do postojeće trafostanice »Škola Novi« 20/0,4 kV.

Predvidjeti proširenje javne gradske rasvjete na pješačke komunikacije između parkirališta i škole, te parkirališta i ulične mreže susjednog stambenog naselja. Javnu rasvjetu pješačkih površina treba prilagoditi pješacima, kako po rasporedu, tako i po izboru i visini rasvjetnih tijela.

Vanjsku rasvjetu košarkaškog i rukometnog igrališta s tribinama treba predvidjeti kao internu rasvjetu unutar kompleksa dvorane s igralištima. Ova rasvjeta treba zadovoljavati prema normativima predmetnim zahtjevima.

Unutar gabarita građevine dvorane treba predvidjeti prostor kotlovnice za potrebe pripremanja tople vode i grijanja prostorija dvorane.

3.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodoopskrbne mreže

#### Članak 18.

Kako bi se područje obuhvaćeno ovim planom moglo snabdijevati potrebnim količinama vode potrebno je izgraditi cjevovod 0 100 duktul od Ulice Lokvica do građevine dvorane.

Za građevine A i C predviđeni su zasebni vodovodni priključci. Uz unutarnju, treba predvidjeti i vanjsku hidrantsku mrežu s nadzemnim hidrantima postavljenim na međusobno propisanoj udaljenosti.

3.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja mreže odvodnje otpadnih voda

#### Članak 19.

Potrebno je priključiti odvod otpadnih fekalnih voda iz građevine dvorane na postojeći kolektor fekalne kanalizacije 0 300 koji je položen platoom igrališta, te dalje odvodi otpadne vode u glavni gravitacijski kolektor na Korzu Vinodolskog zakona.

Ukoliko se detaljnijom projektnom dokumentacijom pokaže da postojeći cjevovod nije dostatan da primi dodatne otpadne vode planirane građevine, potrebno je izgraditi novu fekalnu kanalizaciju na koju treba spojiti i susjedne stambene građevine. Ovakvu kanalizaciju treba spojiti na kolektor na Korzu Vinodolskog zakona.

#### Članak 20.

Potrebno je, kako sa svih vanjskih površina, tako i sa građevina odvesti oborinske vode putem oborinske kanalizacije koju u tu svrhu treba izgraditi. Novoizgrađenu oborinsku kanalizaciju treba priključiti na kolektor oborinskih voda položen duž Korza Vinodolskog zakona.

Osnovni preduvjet za izgradnju planirane građevine i prateće oborinske kanalizacije je izgradnja odgovarajućeg obalnog ispusta na velikoj rivi.

#### 4. Mjere provedbe plana

#### Članak 21.

Obzirom da je područje obuhvata podijeljeno na zasebne građevne čestice, moguće je ovim planom predviđenu izgradnju izvesti etapno, odnosno zasebno jednu od druge.

#### 5. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

#### Članak 22.

Sve planirane građevine treba priključiti na sustav odvodnje otpadnih voda koje će se daljnjim tretmanom pročistiti u gradskom uređaju za pročišćavanje, te takve upustiti u more na propisanoj dubini i udaljenosti od obale. Također, treba izvesti odvodnju oborinskih voda sa cjelokupne površine obuhvata, a napose sa vanjskih igrališta.

Nepropusne posude za prikupljanje otpada predviđeno je smjestiti u zasebnu prostoriju unutar građevina ili odvojeno na građevnim česticama, tako da se spriječi eventualno širenje neugodnih mirisa i mogući pristup životinja. Na prostoru javnih površina predviđeno je postavljanje košara za otpatke na prikladnoj međusobnoj udaljenosti.

Potrebno je akustiku građevine dvorane tako izvesti da eventualno nastala buka uslijed njenog korištenja, u susjednom stambenom naselju ne prelazi normativima propisanu razinu.

#### 6. Posebni uvjeti

##### 6.1. Uvjeti zaštite od požara

#### Članak 23.

Potrebno je osigurati pristupne puteve za vatrogasna vozila, te vozila za spašavanje ljudi i imovine prema posebnim zakonskim i podzakonskim propisima. U tu svrhu predviđene su postojeće prometne površine (parkiralište i Ulica Lokvica, te površina vanjskih igrališta). Od strane parkirališta ovim planom se predviđa osigurati pristup interventnim vozilima na vanjska igrališta (prvenstveno rukometno) na najmanjoj udaljenosti od građevine dvorane od 5,0 m, odnosno najviše 11,0 m. Stoga treba predvidjeti da se u datom trenutku na određenom mjestu omogući izmicanje zaštitne ograde između igrališta i parkirališta u širini od najmanje 3,0 m, a koje neće biti zaposjednuto vozilima u mirovanju.

Uz protupožarne putove potrebno je predvidjeti unutarnju i vanjsku hidrantsku mrežu propisanog profila cijevi i pritiska u njima, te s postavljenim hidrantima na propisanoj međusobnoj udaljenosti u skladu s važećim posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Početno gašenje požara treba predvidjeti sa aparatima na suhi prah »S-9«, a broj aparata odrediti prema posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

##### 6.2. Uvjeti i nesmetano kretanje invalida

#### Članak 24.

Za omogućavanje nesmetanog kretanja invalida neophodno je pješačke komunikacije izvesti u skladu s odred-

bama ovoga plana i važećim posebnim zakonskim i podzakonskim propisima.

Na parkirališnim površinama koje se koriste za sadržaje obuhvaćene ovim planom obvezatno treba predvidjeti 5% parkirališnih mjesta za invalidne osobe propisanih dimenzija i tako smještenih da su pristupačna i najbliža sadržajima koje bi te osobe mogle koristiti.

### 6.3. Ostali posebni uvjeti

#### Članak 25.

Pri izradi projektne dokumentacije, osim elemenata koji su navedeni ovim odredbama za provođenje prostornog plana, moraju se primijeniti i svi važeći zakonski i podzakonski propisi, te tehnički uvjeti relevantni za traženi nivo projektne dokumentacije.

Posebni uvjeti koje u postupku donošenja ovoga plana propišu nadležna tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima, smatraju se sastavnim dijelom ovog Plana.

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 26.

Detaljni plan uređenja »Igrališta malih športova« ovjeren je pečatom i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

#### Članak 27.

Detaljni plan uređenja »Igrališta malih športova« čuva se u pismohrani Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti i u Uredu za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Crikvenica.

#### Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 620-01/00-01/10

Ur. broj: 2107/02-01-00-1

Novi Vinodolski, 28. prosinca 2000.

### GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednica  
Gradskog vijeća  
**Zdenka Vukelić, v. r.**

## 31.

Na temelju članka 34. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 6/99 - pročišćeni tekst i 18/99) i članka 20. poslovnika Gradskog vijeća Novog Vinodolskog, Gradsko vijeće Novog Vinodolskog na 33. sjednici održanoj 28. prosinca 2000. godine donijelo je

### ZAKLJUČAK

**o prihvatanju prijavljenog Cjenika usluga GKTD »Ivanj«  
d.o.o. Novi Vinodolski**

Prihvaća se prijavljeni Cjenik usluga GKTD »Ivanj« d.o.o. Novi Vinodolski bez primjedbi.

Klasa: 307-01/00-01/07

Ur. broj: 2107/02-01-00-1

Novi Vinodolski, 28. prosinca 2000.

Predsjednica  
Gradskog vijeća  
**Zdenka Vukelić, v. r.**